

特价供应5CM 0.2平方硅胶线

产品名称	特价供应5CM 0.2平方硅胶线
公司名称	中山市古镇乐萍灯饰配件商行
价格	.00/根
规格参数	加工定制:是 品牌:鸿风 型号:3239
公司地址	广东中山市古镇曹兴东路44号
联系电话	86 0760 86908339 13640454747

产品详情

3. 硅橡胶玻纤编织高温线agrp 产品特性 1、额定温度：-60 ~+200 2、额定电压：500v
3、执行标准：gb5013.3-1997 4、导体：单根或多股镀锡铜丝 5、颜色：红、黄、蓝、白、黑、绿、棕、灰、黄绿等 6、绝缘体：硅橡胶加玻璃纤维编织（外用硅树脂处理）
用途：广泛应用于内燃机、照明灯具、家用电器、电热器具等高温环境

二、高温电缆系列(铁氟龙<氟塑料>电缆、硅橡胶软电缆、铁氟龙<氟塑料>屏蔽电缆、硅橡胶屏蔽电缆、铁氟龙<氟塑料>硅橡胶复合电缆、铁氟龙<氟塑料>硅橡胶屏蔽复合电缆)1、铁氟龙高温电缆(氟塑料电缆)aff、kff产品特性 1、额定温度：-65 ~+200 2、额定电压：600v
3、执行标准：gjb773a-2000 4、导体：单根或多股镀锡铜丝、镀银铜丝
5、屏蔽材料：镀锡铜丝或镀银铜丝 6、颜色：红、黄、蓝、白、黑、绿、棕、橙、透明等
7、绝缘：聚全氟乙丙烯（fep） 8、结构：铁氟龙线芯+铁氟龙护套

用途：广泛应用于冶金、石油、化工以及发电厂等工矿企业，在高温条件下和恶劣环境中作为各种电器、仪表及自动装置之连接线2、铁氟龙(氟塑料)高温屏蔽电缆afp、afpf、afbp产品特性
1、额定温度：-65 ~+200 2、额定电压：600v 3、执行标准：gjb773a-2000 4、导体：单根或多股镀锡铜丝、镀银铜丝 5、屏蔽材料：镀锡铜丝、镀银铜丝、不锈钢丝、裸铜丝
6、颜色：红、黄、蓝、白、黑、绿、棕、橙、透明等 7、绝缘：聚全氟乙丙烯（fep）(或fep护套或金属屏蔽+护套或+) 8、结构：afp:铁氟龙+金属屏蔽、afpf：铁氟龙+金属屏蔽+铁氟龙护套、afbp：铁氟龙+玻纤编织+金属屏蔽

用途：广泛应用于冶金、石油、化工以及发电厂等工矿企业，在高温条件下和恶劣环境中作为各种电器、仪表及自动装置之连接线3、硅橡胶软电缆ygz（rgg）、ygc、ygzp产品特性
1、额定温度：-60 ~+200 2、额定电压：ygz300/500v、ygzf、ygc450/750v
3、执行标准：gb5013.3-1997 4、导体：单根或多股镀锡铜丝5、屏蔽材料：镀锡铜丝、镀银铜丝、不锈钢丝、裸铜丝 6、颜

色：红、黄、蓝、白、黑、绿、灰 7、绝缘体：硅橡胶8、结 构：

ygz、ygc：硅橡胶芯线 + 硅橡胶护套，ygzp：硅橡胶芯线+金属屏蔽+硅橡胶护套

用途：广泛应用于电机、冶金、电力、油田、化工等高温环境下电器设备的连接

"特价供应5CM 0.2平方硅胶线"的护套材质为硅胶，电线最大外径是1.6（mm），型号为3239，线芯材质是镀锡铜线，标称截面为0.2（mm²），品牌是鸿风，产品认证为VDE，加工定制是是，芯数为7/0.15