

核电站进水渠拦漂浮筒 分体式夹网式拦污排配置

产品名称	核电站进水渠拦漂浮筒 分体式夹网式拦污排配置
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	690.00/套
规格参数	品牌:天蔚 型号:FB600 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

核电站进水渠拦漂浮筒 分体式夹网式拦污排配置

*格：600*1000mm（可定制）

材质：LLDPE

浮力：220KG

颜色：橘红色

水电站在进水口*沿设置浮式拦污排,实际工程中，枯水期时，拦污排对体积较小、质量较轻的泡沫及塑料制品、生活垃圾、树叶草叶等拦截效果较好，但对树枝、枯木、竹子等拦截效果较为*般；洪水期时，由于水流流速较大、水流条件较为复杂、污物也较多，拦污排拦污的效果相对较差，尤其对成簇的竹子、成团的树枝枯木等拦截能力很差

拦污浮筒使用时要注意：1.水深 < 3米时，于适当的地址竖立钢桩固定，再以滚轮滑架连接桩柱，既以防止包厢左右横移，又可随水位自动升降。2.水深 > 3米时，沉锚固定水底，钢缆交叉牵引的锚固方式3.组合式水上平台其材质使用非常强韧的HMWHDPE（高分子量聚乙烯），并添加对应地各种助剂，如*静

电剂，**化剂，**外线剂等等，使其材质具备本实用新型公开了*种偏置的河道自动拦污装置，包括设置于左岸的*全池，在右岸上设置建筑砣工作平台，建筑砣工作平台上设置有立柱，*横跨左右两岸的拦截板底架其后侧的右端部通过铰座与套在立柱外的筒套铰接，拦截板底架前侧的两端均设有链轮，链轮上安装有链条，筒套右侧的建筑砣工作平台上设有液压缸，在筒套的下端设有用于沿右立柱升降铰座的升降液压油缸；当液压缸收缩驱动拦截板底架与水流方向成45度时，拦截板底架的左端部位于所述*全池的右上方，当液压缸伸出到*限位时，拦截板底架与水流方向平行。使用本实用新型的偏置的河道自动拦污装置，不仅不需要化费大量人力物力采用船只拦截捞取，而且方便、*全、*效，清理周期大大缩短。