

耐张线夹、楔型耐张线夹 金普

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 耐张线夹、楔型耐张线夹 金普 |
| 公司名称 | 乐清市金普电力金具有限公司 |
| 价格 | 35.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:金普 型号:nek-t |
| 公司地址 | 中国 浙江 乐清市 乐清市黄华镇前京工业区 |
| 联系电话 | 86 0577 62657779 13676766656 |

产品详情

用途： nek-t系列楔形耐张线夹，适用于架空电力线路上，将导线规定在耐张杆的绝缘子上，从而将架空绝缘铜导线固定或拉紧，绝缘罩与耐张线夹配套使用，起绝缘防护作用。结构特点：本体采用铸钢精铸制成，表面热镀锌；圆弧大面积抱紧，导线不易蠕变，握力大；楔块锁紧结构，安装简便可靠；部件连体，装卸时不会掉件。

线夹的安装：1、连接棒型绝缘子 把耐张线夹一端与棒型绝缘子相连，然后把线夹上的楔块全部拉出，并将六角螺栓尽可能地拧松。2、拉紧导线 把紧线器的牵引钩钩住线夹另一端的紧拉环，紧线。3、固定导线 当导线紧到规定的悬垂度后，将导线嵌入线夹壳体的槽中和楔块及压板构成的槽中，敲击楔块后部，使楔块紧插壳体，拧紧六角螺栓，使压板紧紧压住导线。4、拆除紧线器，使线夹承受导线张力。

"供应耐张线夹、楔型耐张线夹"的额定电压为220（V），型号是NEK-T，整机功耗为20（W），介电强度是50（V），品牌为金普，额定频率是100（hz），产品认证为ISO9001:2000，加工定制是否