

## 硅胶发热片 goodway

产品名称	硅胶发热片 goodway
公司名称	深圳市固泰伟橡塑制品有限公司
价格	20.00/片
规格参数	加工定制:是 品牌:goodway 型号:各种规格
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路449号龙岗天安数码创新园二号厂房A601(注册地址)
联系电话	86-0755-89696986-816 13632989066

## 产品详情

我司专业生产硅橡胶电热带，加热板、电热板、电热膜，电热片、防水性能好，可用于潮湿、无爆炸性气体场合工业设备的管道、罐桶、塔、槽池的加热、拌热和保温，使用时可直接缠绕在被加热部位的表面，可用于空调压缩机、电机、潜水泵等设备的辅助加热

可以作为冷冻防护及空调压缩机、电机等设备的辅助加热。可以做为医疗设备（如血液分析仪、试验管加热器、医疗保健塑身衣、塑身瘦身腰带补偿热量等）。硅橡胶加热片（俗称硅胶发热片、硅橡胶加热膜、硅橡胶电热片等，硅橡胶油桶加热器，）主要是由镍铬合金电热丝和硅橡胶高温绝缘布组成。它发热快、温度均匀、热效率高、强度高、使用方便、安全寿命长达四年，不易老化。产品特点：硅橡胶加热片的绝缘层是由硅橡胶与玻璃纤维布复合而成的薄片状（标准厚度为1.5mm），硅胶加热片具有很好的柔软性，可以与被加热物体紧密接触；发热元件用镍合金的电为丝进行加工而成的，加热功率可达到0.8w/cm<sup>2</sup>，加热更加均匀。这样，就能够让热传递到任何所需的地方。

该产品主要是由镍铬合金电热丝和硅橡胶高温绝缘布组成。它发热快、温度均匀、热效率高、强度高、使用方便、安全寿命长达四年，不易老化。

技术参数1) 绝缘材料最高耐温：250 2) 最高使用温度：250 -300 3) 绝缘电阻：5 m 4) 耐压强度：1500v/5s 5) 功率偏差：±8% 6) 最大1000mm×8000mm 最小40mm×40mm 厚度1.5mm（最薄1.0mm，最厚4mm）引线长度:标准200mm,超出以上尺寸请与我司联系。

注：可根据用户需要的电压、功率、规格大小、产品形状订做生产，如需请联系陈小姐13632989028

使用说明：端面板材，简易防潮，长时间在水中或结霜处不能使用。

"厂家直销硅胶发热片"的厚度为1.5（mm），加工定制是是，材质为硅胶，型号是各种规格，适用范围为任何需要加热的地方，品牌是GOODWAY，最大电压为380（V），主要用途是管道加热,油桶加热,设备

补助热量，常温电阻为1-200（ ），产品认证是UL，联系电话为13632989028