

矿粉粘合剂 万鼎科技 矿粉粘合剂配方

产品名称	矿粉粘合剂 万鼎科技 矿粉粘合剂配方
公司名称	保定市万鼎材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市东三环与保新路交叉口
联系电话	13722275300

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：保定市万鼎材料科技有限公司

矿粉粘合剂

球团粘合剂配比及使用方法1、铁精粉1000KG，干粉粘结剂：15-20KG；固化水：50-80KG（可根据原料含水量调整添加量）。2、采用传送带输送方式，先在传送带上加装干粉定料机，将粘合剂加入干粉定料机；3、然后将原料用传送带输至搅拌机内，在搅拌机上加装水箱，根据原料的湿度调整加水量的大小，矿粉粘合剂，把上述原料搅拌均匀（手握成团为宜）后进入压球机即可；4、用传送带将成型好的球团输送至干燥机内，在150 条件烘干2-3小时即可，矿粉粘合剂规格，也可自然晾干。

矿粉粘合剂

含碳球团是指由铁矿粉和粉或煤粉等含碳物料经充分混合压制而成的球团状炉料。国外初研究含碳球团的主要目的是用于非高炉炼铁，近年来，日本也开始考虑把含碳球团作为新型炉料用于高炉中。

球团生产对工艺设备的要求

1、原材料是否需要烘干（原料含水高，产量大必须原料烘干设施，产量小不宜上烘干）；

- 2、原材料是否需要粉碎（原料粒度要求一般小于3mm80%，根据原料粒度大小，是否需要粉碎机）；
- 3、粘结剂的生产及加入（采用定量供料机可解决添加不匀的现象）；
- 4、混合搅拌是必要的均化工艺，所以要充分考虑原料及粘结剂的均匀性；

型煤的抗压强度、跌落强度和防水性是反映型煤质量的重要指标，是决定型煤能否满足储运要求，实现商品化的关键因素。

球团质量的好坏，主要与原料的性质、粘合剂可塑性、粘合剂的添加量和搅拌的均匀性、成型机的压力有关。所以公司会根据原料、线、合算成本来调配粘合剂，让客户对矿粉粘合剂的成球效果满意。

我司还可以根据客户产品技术要求，复配各种具有多重功能的复合型粘结剂，欢迎各地客户致电垂询和索取样品！

矿粉粘合剂

除尘灰压球粘结剂为高强度有机粘合剂，添加量约为百分之一到百分之一.五，添加量低，矿粉压球粘合剂，使用时可以降低大宗货物运输成本。除尘灰压球粘结剂使用方法简单，矿粉粘合剂配方，将原料和粘合剂按照比例均匀搅拌在一起，然后加水搅拌均匀即可使用

除尘灰压球粘结剂不增加磷硫等各种有害物质，不降品位。

除尘灰压球粘结剂成球率高，湿球强度大。可以适应各种烘干设备，干球强度在100公斤以上。另，除以上所述原料外，原料还可以是含铁尾矿、硫酸渣、高镍高铁矿粉，外矿、转炉熟铁粉、碳化硅、各种钢厂污泥、废钢渣钢粉、带油料等等各种想要成型的粉末状原料。

矿粉粘合剂-万鼎科技-矿粉粘合剂配方由保定市万鼎材料科技有限公司提供。保定市万鼎材料科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事氧化铁皮粘合剂，氧化铁皮粘结剂，氧化铁皮粘接剂的厂家，欢迎来电咨询。