

凯光KGKJ-H300小型风力发电机 家用寿命长的风力发电机

产品名称	凯光KGKJ-H300小型风力发电机 家用寿命长的风力发电机
公司名称	佛山市顺德区凯光能源科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:凯光/kgkj 型号:kgkj-h300
公司地址	佛山市顺德区勒流镇裕源工业区
联系电话	86-75723667977 13825558170

产品详情

300w小型风力发电机适合在风力资源较好，市电保证不便的地区或场合使用，尤其是组合成风光互补型供电系统，可以部分或完全取代市电，满足在其额定输出功率范围内各种电器的用电要求。具有体积小重量轻，切入风速低，使用免维护，可靠性高，安装架设方便，工作寿命长等特点。特别是在城市建设中，采用风光互补控制的路灯供电系统，在利用绿色能源的同时更给城市增加一道亮丽的风景线。

300w输出功率（working power）

风速	输出功率	wind speed	working power
2m/s	2w	2m/s	2w
4m/s	15w	4m/s	15w
7m/s	70w	7m/s	70w
8m/s	130w	8m/s	130w
9m/s	200w	9m/s	200w
10m/s	250w	10m/s	250w
12m/s	300w	12m/s	300w
15m/s以上	320w	15m/s	320w

注：风速超过15m/s启动电子超速刹车系统。（when the wind speed is higher than 15m/s, the braked system would start）

风机组成部件及参数（fan components and parameters）

启动风速	1.5m/s	startedwindspeed: 1.5 (m/s)
额定风速	12m/s	rated wind speed: 12 (m/s)
切入风速	2m/s	cut-in wind speed 2 (m/s)
额定电压	12v/24v(ac)	ratedvoltage: 12v/24v (ac)
额定功率	300w	ratedpower: 300w
最大功率	320w	maximum power: 320 (w)
风叶材质	碳纤维加尼龙	carbon fiber with nylon
风叶数目	6片	fan ' sslicequantity: 6 (pcs)
风叶直径	1m	the slice ' s diamter of fan :1.00 (m)

安全风速	40m/s	safewindspeed: 40 (m/s)
整机重量	8 kg	netweight 8 (kg)
使用环境(working atmosphere)		
温度	风力发电机为-20~+85	controller woking temperature -20~+85
湿度	风力发电机为 90%	controller working humidity : 90%
海拔高度	4500m (额定工况海拔高度为1000m)	altitude : 4500m (working altitude 1000)
最大风速	35m/s , 瞬间最大风速 50m/s	maximum wind speed : 35m/s , instant wind speed 50m/s
风力发电机安装高度	3.5m~13m	controller ' sinstalllemnt ' sheight : 3.5m~13m

"供应凯光KGKJ-H300小型风力发电机 家用寿命长的风力发电机"的额定功率为300 (W) , 型号是KGKJ-H300 , 输出电压为12/24 (V) , 风轮直径是1.2 (m) , 品牌为凯光/KGKJ , 加工定制是否 , 额定风速为9 (m/s) , 叶片数目是5片