

# 煤矿用控制电MKVVP 2x1.5 3x1.5 5x1.5 8x1.5 10x1.5

产品名称	煤矿用控制电MKVVP 2x1.5 3x1.5 5x1.5 8x1.5 10x1.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

## 产品详情

煤矿用控制电MKVVP 2x1.5 3x1.5 5x1.5 8x1.5 10x1.5

1、矿用控制电缆产品执行标准：MT818-1999?? 煤矿用控制电MKVVP 2x1.5 3x1.5 5x1.5 8x1.5 10x1.52、矿井阻燃控制电缆主要用途：该产品适用沟通交流额定值电压 $u_0/u$ 为450/750V 及以下操纵监管控制回路及维护配电线路和配电设备中电器仪表的电极连接线。 3、矿用控制电缆商品产品规格及范畴：矿用控制电缆型号规格 规格型号范畴 应用场所MKVV,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯 适用弱电安装自动控制系统或强磁场影响区MKVV22,MKVVP20 0.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 MKVV32,MKVVP30 0.5-10mm<sup>2</sup>,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm<sup>2</sup>,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm<sup>2</sup>,2-61芯 MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 MKVVP2-22-1 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 主要运用于500KV配电站与发电站配电设备及强磁场影响区MKVV-1,MKVVP22-1 0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯 4、应用特点：煤矿用控制电缆电导体的持续容许操作温度为70℃，电缆敷设环境温度应不小于0℃。煤矿用控制电缆许可的弯曲半径：对铠装电缆或铜箔屏蔽掉构造的电缆线应不低于电缆外径的12倍。对屏蔽层构造的软电缆，应很大于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆线应不低于电缆外径的6倍。煤矿用控制电MKVVP 2x1.5 3x1.5 5x1.5 8x1.5 10x1.5