

# 60V 35A全自动大功率充电机,电动叉车充电器 XSW-3000

产品名称	60V 35A全自动大功率充电机,电动叉车充电器 XSW-3000
公司名称	深圳市鑫思炜科技有限公司
价格	3580.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:gobright 型号:xsw-3000
公司地址	深圳市宝安区石岩水田第四工业区4栋5楼
联系电话	86-0755-86327335 075586327335 15889758291

## 产品详情

60v 35a全自动大功率充电机,电动叉车充电器 xsw-3000

### 【主要优点】

传统的充电机大多由工频变压器及（可控硅调相）整流电路组成，虽线路极简单，但存在着不容忽视的缺点：

自身的笨重给运输及充电造成诸多不便；

缺乏完善的保护功能，可靠性差；

充电期间必须有人工值守，不断地调整充电电流，很难兼顾使蓄电池既充足电又避免过充电。

蓄电池的过放电，过充电和长期欠充足电都会造成蓄电池的极板提前老化，影响蓄电池寿命。因此，让蓄电池的每一次放电后都能及时可靠地充满电，是避免上述情况发生、延长蓄电池使用寿命的积极举措，在设备用电特性及配套蓄电池不变的情况下，选择不同功能类型的智能式充电机也就成了延长蓄电池使用寿命的关键因素了。

鑫思炜xsw系列全自动智能式充电机采用了美国领先开关电源及智能充电技术，以延长蓄电池使用寿命和及时为蓄电池充满电为宗旨，针对工频型充电机的缺点而设计，能显著延长蓄电池使用寿命，而且完全做到免人工值守的全自动工作状态，尤其适用于无人值守的充电场合。另外该机还可作为汽车或绿色电力车、发电机等设备的辅助启动电源。

### 【性能特点】

开关电源控制芯片采用进口军用级ic，其余元件则采用进口工业等级器件，充电机的原理设计优化合理，生产工艺严格完善，保证机器的可靠性和稳定性。

严格按照蓄电池充电特性曲线进行充电，设计的充电模式是“恒流（均充稳压值）定压减流（自动判别转为）涓流浮充”，具有充电速度快、充电还原效率高、无需人工值守、超长时间充电无过充电危险、确保蓄电池使用寿命等优点。

充电电流可在不受输入交流电压变化的影响，在恒流充电期间电流维持不变，无需人为再调整。

设有交流输入、过流，输出短路及电池极性反接保护，该功能采用电磁式空气开关及电子保护，反应速度快、寿命长。机内还设有智能温控风扇散热和过热自动关机保护功能，确保用户放心安全使用。

具有输入过流、过压、输出短路保护及电池反接保护，安全可靠。

### 【技术规格】

鑫思炜xsw系列充电机采用的充电模式为“恒流”（充电电流恒定，电压逐渐升高）“恒压”（电压恒定，充电电流逐渐减小）“浮充”（低电压、低电流）；无需人为调控。具有充电速度快、充电还原效率高、无人值守、可超长时间充电，无过充危险、蓄电池使用寿命长等特点。

鑫思炜xsw-3000系列智能式充电器规格表

序号	标称输出电压	充电恒压（限压）			充电恒流 (限流)a	转换/关断		重量 (kg)
		铅酸	锰锂	铁锂		铅酸(a)	锂电(a)	
1	48v	58.8v	54.6v	58.4v	45	9.0	2.3	9.5
2	60v	73.5v	67.2v	73.0v	35	7.0	1.8	
3	144v	176.4v	176.4v	175.2v	16	3.2	0.8	
4	288v	352.8v	352.8v	350.4v	8	1.6	0.4	
特性	1	全自动、涌充、平充、涓流充、充满自动关断、可选配can口通讯						
	2	高精度电流电压锁定、确保充满、绝无过充						
	3	过流、过压、短路保护、安全可靠						
	4	转换效率85%~95%、高效环保						
	5	数字显示、指示灯显示、全铝外壳、美观坚固、经久耐用						
	6	欧洲ce、安全认证、出口品质						
锂电关断电流设定为充电恒流的5%,可根据电池特性设定为充电恒流的3-10%。								

"60V 35A全自动大功率充电机,电动叉车充电器 XSW-3000"的加工定制为是，品牌是GOBRIGHT，型号为XSW-3000，输入参数是90-264Vac，输出参数为48V/60V/144V，充电电流是45/35/16（A），外形尺寸为330×220×116（mm），产品认证是CE,ROHS，适用范围为电动汽车,高尔夫球车,叉车蓄电池，外壳材质是铝合金，电池类型为铅酸电池/锂电池