

威纶通 7寸触摸屏 MT8070IE 完全替代MT8070IH 配PLC通讯线

产品名称	威纶通 7寸触摸屏 MT8070IE 完全替代MT8070IH 配PLC通讯线
公司名称	深圳市宝安区新安华宇杰机电设备商行
价格	1980.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:weinview/威纶 型号:mt8070ie
公司地址	广东深圳市宝安区赛格电子市场1楼1J34
联系电话	86 755 29110880 13670214679

产品详情

型号：mt8070ie 全新原装 现货供应 配plc通讯线

产品特点如下：

10" 800x480 tft lcd, led背光
薄型轻量化设计机身
主板涂布保护处理在严苛的环境中，能防止腐蚀
com1 / com3 rs485内建隔离器，双隔离保护设计在复杂的接地环境中，能保障稳定的运作
无风扇冷却系统
com1及com3 [rs485]2w支持mpi 187.5k同时间请择一使用
nema4/ip65前面板防护等级

详细规格如下：

显示器	显示器	10 " tft
	分辨率(wxh dots)	800x480
	显示亮度(cd/m2)	300
	对比度	500:1
	背光类型	led
	背光寿命	>30,000小时
	显示色彩	24 bits
触控面板	类型	4线模拟电阻式
	触控精度	active area length(x) ± 2%, width(y)
内存	flash储存器(mb)	128
	dram (mb)	128
处理器		cortex a8 32bit risc 600mhz

通讯端口	usb主设备	usb 2.0 x 1
	以太网网络	10/100 base-t
	com连接端口	com1: rs-232/rs-485 2w/4w, com3:rs-485 2w
万年历		内建
电源	输入电源	24 ± 20%vdc
	电源功耗	400ma@24v
	隔离电源器	内建
	耐压	500vac (1分钟)
	绝缘电阻	超过50mwat 500vdc
	抗震	10 to 25hz(x,y,z方向2g30分钟)
规格	外壳材质	工业塑料
	外形尺寸wxhxd	200.3 x146.3 x 34mm
	开孔尺寸(mm)	192 x 138
	重量(kg)	约 0.6 kg
操作环境	防护等级	ip65前面板防护
	储存环境温度	-20 ° ~60 ° c (-4 ° ~ 140 ° f)
	使用环境温度	0 ° ~50 ° c(32 ° ~122 ° f)
	使用环境湿度	10% ~ 90% rh (无冷凝)
ce认证		en 55022:2010 en 55024:2010 en 61000-3-2:2006+a2:2009 en 61000-3-3: 2008 as/nzs cispr 22:2009+a1:2010
	ul	ul508 type 4x
使用软件		easybuilder pro v3.00.01或更新版

"威纶通 7寸触摸屏 MT8070IE 完全替代MT8070IH 配PLC通讯线"的输入电压为DC24 (V) ， 显示器类型是TFTLCE，工作温度为0-50，加工定制是否，输入方式为触摸屏输入，型号是MT8070IE，处理器为600MHZ，显示器尺寸是10 (寸) ，分辨率为800*480，面板防护等级是IP65，品牌为Weinview/威纶，产品认证是CE，存储器为256M，显示色彩是65536