

台湾奇美ASA塑料苏州区一级代理商

产品名称	台湾奇美ASA塑料苏州区一级代理商
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:台湾奇美CHIMEI代理商 型号:ASA塑料 产地:台湾
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

台湾奇美ASA塑料苏州区一级代理商

ASA奇美 PW-957 BK高流动性 耐候 汽车部件 户外运动

台湾奇美ASA PW-997挤出级 户外器具 高抗冲 耐热性

ASA 奇美 PW-978B 高流动级 颗粒 高冲击 耐候 耐热级工程材料

奇美 KIBILAC ASA PW-957

热变形温度:95C 符合规定: RoHS · UL

ASA< 阻燃等级:HB

熔融指数: 23 /10min

缺口冲击:15 J/m2UL-746CF1

材料特性: 高光泽 · 高流动性 · 耐候性好 · 快速成型 · 易成型

材料用途: 汽车部件 · 户外运动应用 · 户外电气

奇美 KIBILACRASA PW-978B

>ASA<阻燃等级:HB

熔融指数: 13 g/10min

缺口冲击:20/m2

热变形温度:103C

符合规定: RoHS · UL · UL-746CF1

材料特性:高冲击 · 耐高温

材料用途:汽车部件 · 汽车后视镜部件 · 户外运动应用 · 建筑应用 · 户外电气

奇美 KIBILAC ASA PW-997L

ASA阻燃等级:HB

熔融指数:6.0 g/10min

缺口冲击:817 J/m2

符合规定: RoHS · UL

材料特性: 颜色稳定 · 耐候性好

材料用途:外壳 · 室外应用

奇美KIBILAC ASA PW-997G

>ASA<阻燃等级:HB

熔融指数:4.0 cm³/10min

缺口冲击:13.28 J/m2

符合规定: RoHS · UL

材料特性:易着色

奇美 KIBILACASA PW-997S

热变形温度:95 ° C

符合规定: RoHS · UL · UL

>ASA<阻燃等级: HB

熔融指数:4g/10min

缺口冲击: 25kJ/m²746CF1

材料特性:高强度 · 高冲击 · 耐候性好

材料用途: 汽车部件 · 建筑应用 · 管材 · 工业应用 · 板材

奇美 KIBILACR ASA PW-997

>ASA< 阻燃等级:HB

熔融指数:7.0 cm³/10min

缺口冲击: 20.0 kJ/m²

符合规定: RoHS · UL

材料特性: 耐候性好

材料用途:汽车部件 · 建筑应用 · 板材

奇美 KIBILACR ASA PW-978D

阻燃等级:HB

熔融指数: 5g/10min

>ASA<缺口冲击: 25.10 J/m²

符合规定:UL

材料特性: 耐高温

奇美 POLYLACR ASA PW-978W

>ASA<阻燃等级:HB 熔融指数:9.8 cm³/10min

缺口冲击:10.5kJ/m²

材料特性: 耐候性好

奇美 KIBILAC ASA PW-978D

>ASA<阻燃等级: HB

熔融指数: 5 g/10min

缺口冲击: 25.10 J/m2

符合规定: UL

材料特性: 耐高温

台湾奇美ASA,台湾奇美ASA塑料代理商,台湾奇美ASA塑料一级代理,台湾奇美ASA塑料官方代理,台湾奇美ASA塑料授权代理

如需采购ASA塑料,欢迎来电苏州嘉力源国际贸易有限公司!