

# JCZ5型户内交流高压真空接触器

产品名称	JCZ5型户内交流高压真空接触器
公司名称	无锡普泰科技有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:gtvac、德森克 型号:jcz5型
公司地址	无锡市高浪东路999号（网络研发楼）105室
联系电话	0510-82301121 13665170781

## 产品详情

### 1概述

jcz5型户内交流高压真空接触器(以下简称接触器)系（50hz）（7.2/12kv）三相户内控制电器设备，适用于额定电压7.2/12kv及以下电压等级、额定工作电流至250a、400a、630a的电力系统，可对用电设备进行频繁操作和控制。

### 产品型号及其含义

### 控制电源电压及类别

### 额定动热稳定电流

### 额定工作电流

### 电磁式

### 保持方式

### 额定工作电压

### 交流户内高压真空接触器

其中：保持方式分为两种：j型（机械保持方式）

d型（电保持方式）

额定工作电压分为两种：7.2 kv、12kv

额定工作电流分为三种：250a、400a、630a

额定动热稳定电流分为两种：4ka（250a、400a）

6.3ka（630a）

控制电压类别及数值分四种：110vac、220vac

110vdc、220vdc

例如：额定工作电压12

kv，主回路额定工作电流400a，保持方式为j型，控制电压交流220vac，表示为jcZ5-12j/d400-4-220ac。

### 1.1环境条件

本接触器正常使用条件为：

#### a.周围空气温度

上限：+40

下限：-25

#### b.海拔高度不超过1000m

#### c.湿度

相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；

水蒸气压：日平均值不大于 $2.2 \times 10^{-3}$ pa；

月平均值不大于 $1.8 \times 10^{-3}$ pa；

d.周围空气应不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸汽等明显污染。

e.无经常性的剧烈振动。

f.接触器运行时，安装平面与水平面的倾角不大于 $5^\circ$ 。

注：当上述正常使用条件不能满足使用要求时，由用户与制造厂协商。

## 1.2外形图和安装图

接触器外形见图（1a、1b），基础安装尺寸见图（2），主接线端子尺寸见图（3），二次接线端子接线见图（4a）、（4b）、（4c）、（4d）。端子右边由用户连接。

- 1、螺母      2、接线端子（静端）    3、真空灭弧室    4、软连接
- 5、接线端子（动端）    6、绝缘子      7、操作弹簧      8、调整螺母
- 9、磁轭      10、螺杆      11、主弹簧      12、罩
- 13、绝缘框架    14、接线柱      15、辅助开关    16、辅助操作板
- 17、侧板      18、指示件      19、整流器      20、轴
- 21、线圈      22、操作板      23、衔铁      24、限位螺栓
- 25、机械锁扣机构

图1（a）真空接触器外形图

"JCZ5型户内交流高压真空接触器"的是否提供加工定制为否，品牌是GTVAC、德森克，型号为JCZ5型，额定电压是7.2/12kV（V），额定电流为250A、400A、630A（A），机械寿命是10（万次），电寿命为30（万次），产品认证是ccc