

CKG系列高压交流真空接触器 真空接触器 高低压电器

产品名称	CKG系列高压交流真空接触器 真空接触器 高低压电器
公司名称	万洲电气股份有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:万洲 型号:ckg
公司地址	湖北省襄阳市樊城区万洲大道1号
联系电话	0710-3401338 15071528599

产品详情

概述

ckg3、ckg4系列交流高压真空接触器（以下简称：接触器）适用于交流50 - 60hz，主回路额定工作电压为7.2kv、12kv，额定工作电流630a以下的电力网络中供远距离接通和分断及频繁起动和控制交流电动机用，较适宜和熔断器与各种保护装置组成代替真空断路器。

使用环境条件

周围空气温度不高于 + 40 ，不低于 - 10 。

安装地点的海拔不超过2000米。

空气相对湿度，月平均大相对湿度为90%，月的平均低温度为25 ，并考虑到因湿度变化发生的产品表面的凝露。

无明显摇动和冲击振动的场合。

在爆炸危险的场所中，且场所中无足以腐蚀绝缘的气体与尘埃（包括导电尘埃）。

无雨雪侵袭的场所。

结构及工作原理

系列接触器由绝缘隔电框架、金属底座、传动拐臂、电磁系统、辅助开关和真空开关管等部件组成（见图1）。当电磁线圈通过控制电压时，衔铁带动拐臂转动，使真空开关管内主触头接通，电磁线圈断电后，由于分闸弹簧作用，使主触头分断。

真空开关管是以上封盖、下封盖、金属波纹管 and 陶瓷管等组成，该真空开关管，外壳采用95瓷绝缘材料制成波纹式的瓷管，它具有爬电距离大、机械强度高、耐热和耐冲击的特点。真空开关管内封装一对动静触头，触头材料采用耐磨且低截流值的cu - w - wc，这样在满足开断性能的条件下，减小开断过程中由于截流引起的过电压，提高了真空开关管的使用电寿命。当金属波纹管轴向运动时带动动触头做分合闸动作。

电磁系统考虑实际吸力特性和反力特性良好配合，以及发挥接触器运行时噪音低、节电的优点，采用滞留双线圈由起动和维持两绕组组成，通过辅助开关切换，为了便于用户进行交流电源操作，接触器带有桥式整流装置。

机械锁扣：当闭合线圈通电时，接触器吸合，机械锁扣锁住；当脱扣线圈通电时，机械锁扣脱扣，接触器释放，脱扣线圈在热态时，其电压在 $U_s 85\% - 110\%$ 范围内使接触器可靠释放。

订货须知

订货时应说明以下的内容

产品名称、型号；

产品的额定电压、电流；

产品的额定控制电源电压（线圈电压）；

产品数量；

所需条件及数量。

"供应CKG系列高压交流真空接触器 真空接触器 高低压电器"的是否提供加工定制为是，品牌是万洲，型号为CKG，额定电压是7.2KV、12KV（V），额定电流为630A以下（A），产品认证是3C认证，质量管理体系认证