

Z673W-10P DN350 不锈钢刀型闸阀排污闸阀浆液阀

产品名称	Z673W-10P DN350 不锈钢刀型闸阀排污闸阀浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	型号:Z673H、X-10P 连接形式:对夹式 口径:DN100、DN150
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z673W-10P DN350 不锈钢刀型闸阀排污闸阀浆液阀产品特点：1、阀门采用整体式设计，，流体阻力小，操作灵活方便。2、手动刀闸阀螺杆传动采用双平面轴承设计，使得传动摩擦力大大减少，从而阀门开启轻便顺畅。3、刀闸阀密封座采用可动式密封，且采用O形圈预紧提供预紧力使密封座紧贴阀瓣，泄露量大大减少，对在长期使用中密封副的磨损有自动补偿功能提高了使用寿命。4、固定导向爪，无凹槽设计，不易引起介质积存或卡阻。5、阀座可根据介质和工况的需要，选择金属硬密封或软密封：闸板采用表面镀铬或离子氮化处理，使闸板更耐磨，密封面使用寿命更长；软密封可选PTFE阀座或增强PTFE阀座或三元乙丙、丁晴橡胶，密封性好，耐腐蚀。6、介质适应范围广：良好的密封性能和经济实用性强，操作可手动、气动、电动，实用范围非常广。

Z673W-10P DN350 不锈钢刀型闸阀排污闸阀浆液阀主要零部件材质

主要零部件材质

阀体、上盖

碳钢、不锈钢

阀板

不锈钢

阀杆

不锈钢

密封圈

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

Z673W-10P DN350 不锈钢刀型闸阀排污闸阀浆液阀主要性能参数

主要性能参数

公称压力	PN
壳体试验	1.5XPN
密封试验	1.1XPN
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

Z673W-10P DN350 不锈钢刀型闸阀排污闸阀浆液阀外形尺寸表：

MPa

1.0 MPa

Z673W-10P DN350 不锈钢刀型闸阀排污闸阀浆液阀产品应用：气动不锈钢刀闸阀广泛应用于污水处理厂：未经处理的污水、泥浆、带颗粒的混合水，造纸和制浆工业：纸浆、料水混合物、机制木浆、废纸等。钢铁工业、采矿业：炉渣水、煤水混合物。化学工业：胶状物、废水。食品工业：洗涤和洗刷设备。气动刀闸阀还用于污水处理厂，造纸和制浆工业，化工，钢铁，食品工业。