

SSD静电消除棒AC-BWTS II-K

产品名称	SSD静电消除棒AC-BWTS II-K
公司名称	深圳市三高贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ssd 型号:ac-bwtsii-k 发货期限:3
公司地址	广东深圳福田区八卦岭八卦四路先科机电大厦1131
联系电话	13420992545 13590119012

产品详情

交流型电压印加式除电装置

標準長度為610.810.1010.1210mm。使用時必須使用專用的高壓電纜線。

用途 電子設備等的除電除塵防止液晶面板及異物附著薄膜(film)搬運時.纏繞.運送工程中除電

交流型电压印加式除电装置

發揮安定的除電效果及離子平衡。(離子平衡: $\pm 30v$ 以?)

為亦可對應無塵室(clean room)的低發塵型除電電極

放電針為使用鎢(tungsten)金屬(準備單矽晶以供選擇)

由於使用空氣,因此,能有除塵效果.遠方物體的除電等。

依新設計的空氣噴嘴(air nozzle)的採用,壓縮空氣消耗量大幅削減。(空氣消耗量每1噴嘴(nozzle)約3.1nl/min) 離子平衡調整功能(3段切換)

裝卸式噴嘴

高壓電源、除電電極接線用

適合高壓電源

sat系列

離子產生方式	ac電量(corona)放電方式
外觀尺寸	32x58x310~1810mm (wxh x l)
質量	0.75kg (l=710時)
離子平衡	± 30v以(可依滑動開關(slide switch) 做3段式變化)
除電能力	0.8 sec
臭氧(ozone)濃度	0.015ppm
放電針材質	鎢(tungsten)金屬(可變更為單矽晶供選擇)
空氣壓力使用範圍	0.02 ~ 0.2mpa
本體供給適合空氣管(air tube)	6空氣管(air tube)
使用環境溫度	0~50
配件	中間安裝支撐架(bracket)

"供应SSD静电消除棒AC-BWTS II-K"的型号为AC-BWTSII-K，品牌是SSD