

PZ673H -10C DN125 气动插板阀/插板门

产品名称	PZ673H -10C DN125 气动插板阀/插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	900.00/件
规格参数	性能:PZ673Y、X-10C 性能:耐磨 口径:DN100、DN150
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H -10C DN125 气动插板阀/插板门、气动刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，手动刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸板有两个密封面，最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为50，楔式刀型闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以气动刀型闸阀。

气动刀型闸阀做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板 刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封.大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

该阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。

双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；

单作用：（弹簧复位）：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。

PZ673H -10C DN125 气动插板阀/插板门产品特点

PZ673H、PZ673F、PZ673Y 气动刀型闸阀（刀闸阀）：气动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力 PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ673H-10C~16C）、不锈钢（PZ673F-10P~16P PZ673Y-10P~16P），具有排渣功能的的闸阀。PZ673H、PZ673F、PZ673Y 气动刀型闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用

户可根据实际需要进行选择。公称通径 DN50~DN800，工作压力 1.0~1.6MPa。产品广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门，特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用

PZ673H -10C DN125 气动插板阀/插板门性能参数：

PZ673H、PZ673F、PZ673Y 型气动刀型闸阀（刀闸阀）主要性能参数型号PN工作压力 / MPa适用温度 /
适用介质 0C~16C 10~16

PZ673F-10P~16P

PZ673Y-10P~16P

PZ673H -10C DN125 气动插板阀/插板门零件部件PZ673H、PZ673F、PZ673Y
型气动刀型闸阀（刀闸阀）零件材料型号材料 WCB

PZ673F-10P~16P

ZG1Cr18Ni9Ti

PZ673Y-10P~16P

CF8 (304)