

天联国标HYA电话电缆

产品名称	天联国标HYA电话电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	产品名称:天联 规格型号:HYA 产地:廊坊大城
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

????HYA????

HYA型市内通信电缆采用全色谱高密度聚乙稀绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。

HYA全塑市话电缆主要电气性能：1. 直流电阻:20 ,0.4 148/km 0.5 95.0/km 0.6 65.8/km

0.8 36.6/km。2. 绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿。3.

绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km。4.

工作电容：平均值 52 ± 2nF/km。5.远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。

用途：适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路，也可用于各厂矿、机关、学校、交通、budui等部门通信线路使用。主要用于架空或管道敷设，也可直埋。执行标准：YD/T 322-1996。

生产规格：对数5对—3600对 导体直径为：0.4、0.5、0.6、0.7、0.8 (mm)

电缆对数	型号 (0.4)	型号 (0.5)	型号 (0.6)
5对	HYA5x2x0.4	HYA5x2x0.5	HYA5x2x0.6
10对	HYA10x2x0.4	HYA10x2x0.5	HYA10x2x0.6
20对	HYA20x2x0.4	HYA20x2x0.5	HYA20x2x0.6
30对	HYA30x2x0.4	HYA30x2x0.5	HYA30x2x0.6
50对	HYA50x2x0.4	HYA50x2x0.5	HYA50x2x0.6
100对	HYA100x2x0.4	HYA100x2x0.5	HYA100x2x0.6
200对	HYA200x2x0.4	HYA200x2x0.5	HYA200x2x0.6
300对	HYA300x2x0.4	HYA300x2x0.5	HYA300x2x0.6
400对	HYA400x2x0.4	HYA400x2x0.5	HYA400x2x0.6
500对	HYA500x2x0.4	HYA500x2x0.5	HYA500x2x0.6