

耐磨硅橡胶加热带，管道式加热带

产品名称	耐磨硅橡胶加热带，管道式加热带
公司名称	泰州市华氏电热电子有限公司
价格	19.00/米
规格参数	
公司地址	兴化市张郭镇张唐路
联系电话	13801424748 13625196046

产品详情

我公司专业生产硅橡胶电热带，加热板、电热膜，发热片，防水性能好，耐磨压，耐老化。可用于：1、潮湿、无爆炸性气体场合工业设备的管道、罐桶、塔、槽池的加热、拌热和保温，使用时可直接缠绕在被加热部位的表面，2、冷冻防护及空调压缩机、电机、潜水泵等设备的辅助加热，3、医药设备譬如血液分析仪，试验管加热器，医疗保健塑身衣,塑身瘦身腰带补偿热量等。国际watlow(瓦特隆)，美国om heater公司，美国minco等公司产品丰富，则我司主营硅胶电热产品，具有更加独特的专业水平，属国内生产厂家之最。该产品主要是由合金电热丝和硅橡胶高温绝缘布组成,它发热快、温度均匀、热效率高、韧性好，符合美国ul 94-v0级之耐燃标准、其使用方便、安全、防水、老化寿命长达五年，技术参数

1) 绝缘材料最高耐温：250 2) 最高使用温度：250 - 300 3) 绝缘电阻：5 m
4) 耐压强度：1500v/5s 5) 功率偏差：±8% 6) 耐电电压：> 5 kv, 7) 最大1000mm × 8000 mm最小20mm × 20mm厚度1.5mm (最薄0.8mm，最厚4mm) 引线长度:标准200mm,超出以上尺寸请与我司联系。注：可根据用户需要的电压、功率、规格大小、产品形状订做生产。使用说明：端面板材，简易防潮，长时间在水中或结霜处不能使用。

"供应耐磨硅橡胶加热带，管道式加热带"的功率为2000 (W)，表面温度是250-300 ()，是否提供加工定制为是，类型是硅橡胶电热带，型号为220/2，品牌是华氏，最大电压为220 (V)，主要用途是管道缠绕加热，常温电阻为大于等于5M ()，产品认证是UL认证