

电加热带.加热带 硅橡胶电热带

产品名称	电加热带.加热带 硅橡胶电热带
公司名称	江阴市百成橡塑电气有限公司
价格	600.00/个
规格参数	类型:硅橡胶电热带 品牌:百成 型号:各种规格
公司地址	中国 江苏 无锡 江阴市 青阳镇工业园区工业三路
联系电话	86 510 86517269 13585059880

产品详情

硅橡胶加热片

应用范围

- 1.泵防冻结加热，马达、发电机的防湿
- 2.贮水槽伴热以防塞满和酸腐蚀
- 3.压盘加热
- 4.天线防冻
- 5.控制盒防冻
- 6.预防容器冻结与维持温度作用
- 7.桶、管的保温
- 8.金属焊接的预热等等.

技术指标；

		导线长度	200mm
额定电压	12v—380v	导线拉力	15n × 15n
最大尺寸		最小尺寸	20mm × 20mm
环境温度	--60-----250	最高温度	250
最大厚度	1.5mm—4mm	连续用温度	200
绝缘电阻	5m欧姆	尺寸偏差	± 0.5 %
功率偏差	± 5 %	导线型号	硅橡胶编织线

温度图解

w/cm2	温度	w/cm2	温度
0.05	40	0.45	175
0.10	70	0.50	190
0.15	90	0.55	200

0.20	105	0.60	210
0.25	120	0.70	230
0.30	135	0.80	250
0.35	150	0.90	260
0.40	165	1.00	270

注;可根据用户需要的电压,功率,规格大小.产品形状定做生产.使用说明;端面板材,简易防潮,长时间在水中或结霜处不能所用.

"供应电加热带.加热带"的是否提供加工定制为是,类型是硅橡胶电热带,品牌为百成,型号是各种规格,常温电阻为500-5300(),表面温度是150(),最大电压为380(V),功率是2000(W),主要用途为加热,产品认证是CE