

风电叶片固化加热带，自控温电热带

产品名称	风电叶片固化加热带，自控温电热带
公司名称	滨海县东坎镇小薛毛毯加工部
价格	100.00/个
规格参数	类型:自控温电热带 品牌:阳光 型号:gh100
公司地址	滨海县东坎镇阜中新村14号华夏综合楼105室
联系电话	086 0515 82055021

产品详情

智能工业电热毯、油桶加热带、塑料桶加热带、罐体加热带

均用该说明资料

类型：工业电热毯 品牌：江苏阳光 型号：yg-gy

电阻：1 ~ 1000 功率：100w-10000w

表面尺寸：非标定制，主要用途：防冻、保温加热

详细说明：

1、结构：工业电热毯是一种柔性加热毯，所用材料的里料，保温材料和面料均为化纤类产品，不管使用多久，产品都可折叠，卷曲。产品由里到外分别为电热面布、电热丝、电热基布、保温材料、面布（如图所示）

2、材质：电热面布和电热基布通常为化纤针毛毡或耐高温玻纤布或刺毡；保温材料为针刺保温毡或玻纤针刺毯，面布为牛津帆布，或防水密封布或铝铂玻纤布。

3、加热系统：采用耐高温硅胶电热丝或碳纤维发热丝和耐高温玻纤电热丝。电热丝均匀排布在加热毯内。持续加热型产品不设温控器，需要控温的产品，采用数字显示自动控温开关，大功率产品采用大型温控箱数显控温，用户可以根据需要设定加热的温度，通常设定范围为0~150 和10~999 ，温控探头与电热丝固定在一起精准控温。

4、性能：电压220v，功率50w-20kw

控制温度10 -150 -990

尺寸和型制都是根据客户要求定制

5、优点：

产品柔软长期使用也不会变硬，折叠也不会损坏，使用寿命长。

由于采用缝制生产，可以量体裁衣地根据客户需求定制。

产品加热迅速，最快从10 到150 ，只需2分钟，通常按从10 到150 需10分钟设计。

控制温度精准，特殊要求可以带超温报警功能。

产品可以全部采用耐高温材料，可以预防不正当使用造成的损坏，也可采用耐酸碱、防火、防水的材料生产特殊要求的产品。

内置加厚保温材料，热损失少，保温加热效果好。

6、用途：产品可用于罐体、管道、阀门的加热，液体，固体的防冻保温。树脂的熔化，模具加热，混凝土路面桥梁的防冻保温。

江苏阳光电热毯制品厂

联系人：薛德宝 联系电话：0515-82055021 13912546186

qq：2239945753 邮箱：13912546186@163.com

地址：江苏省滨海县工业园8号

"风电叶片固化加热带，"的类型为自控温电热带，品牌是阳光，型号为gh100，常温电阻是24（ Ω ），表面温度为100（ $^{\circ}\text{C}$ ），最大电压是220（V），功率为5000（W），主要用途是风电叶片固化，修补，电子为化纤