

# 美国瑞侃8BTv2-CT自调控伴热带QTVR2-CT自控温加强型电热带

产品名称	美国瑞侃8BTv2-CT自调控伴热带QTVR2-CT自控温加强型电热带
公司名称	上海沪振电气制造有限公司
价格	65.00/米
规格参数	类型:自控温电热带 品牌:瑞侃 型号:8btv2-ct
公司地址	上海市宝山区市一路200号A-2769
联系电话	13774484000 13921711670

## 产品详情

1.瑞侃btv2-ct型自控电伴热线专用于工艺管线或容器储罐的防冻和保温、最高维持温度为65 。

伴热线适用于普通区，危险区或腐蚀区。产品型号如下：

3btv2-ct (10w/m)	5btv2-ct (16w/m)	8btv2-ct (26w/m)	10btv2-ct (33w/m)	(10 日
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------

2.热线结构：

[1] 铜芯导线 (1.2mm<sup>2</sup>) [2] 导电塑料内层 [3] 聚烯烃绝缘外层  
[4] 镀锡铜丝编织屏蔽 [5] 氟塑料绝缘防腐外套

3.性能参数

3.1 标准颜色：黑色

3.2 温度范围：最高维持温度65 最高暴露温度85

3.3 施工温度：最低-60

3.4 热稳定性：由10 至99 间来回循环300次后热线发热量维持在90%以上

3.5 挠曲半径：20 室温时为25.4mm

-30 低温时为35.0mm

3.6 绝缘电阻:热线长度300米,环境温度75 时,用2,500vdc摇表摇试1分钟,绝缘电阻(导线与屏蔽间)

最小值为400m

3.7 尺寸/重量：

	3btv2-ct	5btv2-ct	8btv2-ct	10btv2-
厚(mm)	5.5	5.5	5.5	5.5
宽(mm)	10.5	10.5	12.6	15.4
重(g/m)	110	110	130	153

3.8 自控系数：

热线型号

10 至40 间  
最低自控系数

3btv2-ct型	0.21(w/m)/
5btv2-ct型	0.33(w/m)/
8btv2-ct型	0.45(w/m)/

"美国瑞侃8BTV2-CT自调控伴热带QTVR2-CT自控温加强型电热带"的类型为自控温电热带，功率是0-10000（W），型号为8BTV2-CT，表面温度是0-110（ ），品牌为瑞侃，最大电压是380（V），常温电阻为0-1000（ ）。"