# 机柜专用PDU、9位国标万用PDU、16A机柜插座

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 机柜专用PDU、9位国标万用PDU、16A机柜插座 |
| 公司名称 | 苏州工业园区科佳自动化有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:科佳 |
| 公司地址 | 苏州工业园区娄葑街道娄江大道1700号 |
| 联系电话 | 0512- 67082653 18013160725 |

# 产品详情

产品介绍

科 佳电气pdu机柜插座系列是专为不同区域用电设备提供电力分配的专用电源分配单元。具有不同的功能、插孔组合和安装方式。可选的功能模块有：pdu专用电 源防雷模块、数字电流电压显示、过载保护器、空气开关、零火单断开关等。输出方式可选择多种规格：国标万用孔、国标10a/16a插座、c13插座、c19插座等。

适用范围

1、 弱电机房环境：计算机机房设备、监控机房设备、消防机房设备、电话机房设备、其它弱电类机房设备2、办公环境：电脑、传真机、复印机、其它办公用电设备3、家庭环境：电视机、投影机、家庭音响、家用电脑、电话机、拨号网络设备

技术参数

| | |
|---|---|
| 产品型号 | nkp-dy-u-16a(npdu-1603) |
| 输出单元 | 9位 |
| 插座形式 | gb2099.3-1997 10a国标万用插座 |
| 输入形式 | 接线式 |
| 输入方式 | 左端单路输入 |
| | |
| | |
| 电缆线规格 | 3*2.5mm2*2m |
| 电流、电压额定值 | 16a 220v |
| 产品尺寸 | 496*44.5*66mm |
| 安装尺寸 | 466mmx32mm |
| 安装方式 | 正方向19"安装 |
| | |

| | |
|---|---|
| 外壳材料 | 黑色铝合金外壳 |

产品图片

产品认证

"机柜专用PDU、9位国标万用PDU、16A机柜插座"的额定电压为220（V），壳体材质是铝合金，型号为NKP-DY-U-16A(NPDU-1603)，额定电流是16（A），品牌为科佳，产品认证是CE、ROHS，环境温度为-10°C～+45°C（°C），加工定制是是，导电体材质为铜带