

小型一体化直流屏系统 科伏电力

产品名称	小型一体化直流屏系统 科伏电力
公司名称	广州科伏电力技术有限公司
价格	5800.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:chint/正泰 型号:小型一体化直流屏
公司地址	广州市天河区中山大道西275号之一1607房
联系电话	13250750713 13828412257

产品详情

型一体柜的构成

小型一体柜主要应用于35kv以下变电所，其容量一般设计为20a以内，蓄电池容量一般在24~50ah左右。小型一体柜系统由2~4个充电模块，一个监控模块，一个降压硅链单元（可选），一个绝缘监测继电器，一个交流配电单元和一个直流馈电单元及一组蓄电池组成。全部设备放置在一面柜内。一体柜的特点

- 一体化设计，充电、馈电合并在一个机柜里；
- 充电模块可选用hd22010、hd22005、hd11020、hd11010，单机柜最多可配8个充电模块；
- 提供两路交流输入接口，可完成两路交流输入的主备自动切换和互锁；
- 可提供30、31、32、33、34、35、40、42等8种接线方案
- 柜内安装c级、d级两级防雷组件，c级防雷通流容量可达40千安培，d级防雷通流容量可达8千安培；
- 系统具备完善的监控功能，对电源系统进行全面的管理和控制，并具备“四遥”功能，可方便地实现无人值守。

直流额定电压	220v/110v dc
浮充电压	198 ~ 260v / 99 ~ 130v dc
均充电压	220 ~ 286v / 110 ~ 143v dc
纹波系数	£ 0.01%
稳压精度	£ ± 0.1%
稳流精度	£ ± 0.5%
均流特点	充电模块间电流不平衡度 ± 3%
音响噪声	自冷模块 40db , 风冷 55db

"小型一体化直流屏系统 科伏电力"的型号为小型一体化直流屏，主电路电压是220（V），品牌为CHINT/正泰，产品认证是CCC，加工定制为是