

正泰元器件直流配电屏 贤炬电气 特价定做直流屏

产品名称	正泰元器件直流配电屏 贤炬电气 特价定做直流屏
公司名称	温州市贤炬电气科技有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:chint/正泰 型号:直流屏
公司地址	乐清市翁垟街道沙头村
联系电话	86 0577 62900025 13356108821

产品详情

温州贤炬电气专业生产

高低压成套开关柜、箱式变电站、低压配电箱、
动力配

电箱、照明箱、防护型分配箱、低
压抽出式开关柜，高低压成套设备

。全网最低价，公司经过10多年的电力成套技术经验积累，具备先进的生产和制造工艺，产品质量稳定可靠，售后服务及时周到。联系方式：13356108821 qq:2907386613 何小姐

gzdw系列直流屏图片

gzdw系列直流屏参数

gzdw系列直流屏是艾普迅公司根据电力要求、符合网上运行条件而设计的高可靠产品。标准一体柜是充电、馈电合并在一个机柜里，一般可配3个充电模块。主要用于110kv及以下变电站，开闭所和用户变中。我公司技术力量雄厚，产品性能稳定，服务及时到位，赢得了广大用户的信赖。产品多次应用于国内外各大电力工程项目上。产品严格按照国际和国家质量保证体系生产，符合jb/t5777.4-200《电力系统直流电源设备通用技术及安全要求》及dl/t459-2000《电力系统直流电源柜订货技术条件》规定。系统特点采用开关电源特有的模块化设计，n+1热备份。超宽的电压输入范围，电网适用性强，可用于环境相对恶劣的场所。充电模块可带电插拔，在线维护，方便快捷。硬件低差自主均流技术，模块

间输出电流最大不平衡度小于 $\pm 3\%$ 。系统设计采用iec（国际电工委员会）、ul等国际标准，可靠性与安全性有充分保障。监控模块采用大屏幕液晶汉字显示或触摸屏，声光告警。可通过监控模块进行系统各部分的参数设置，界面友好，操作方便。具备平滑调节输出电压和电流，蓄电池自动温度补偿等先进功能。开放式接口设计，具有强大的通讯功能，很方便实现与变电站rtu装置或电厂计算机监控系统dcs相连。三级集散式监控系统，实现对电源系统的“遥测、遥控、遥信、遥调”以及无人值守。蓄电池自动管理及保护，实时自动监测蓄电池的端电压，充、放电电流，并控制蓄电池的均充和浮充，设有电池过/欠压和充电过流声光告警。技术指标交流输入电压： $380v \pm 15\%$ （三相）电网频率： $50hz \pm 10\%$ 功率因数： 0.92 输入过压告警： $437v \pm 5v$ 输入欠压告警： $320v \pm 5v$ 输出电压范围： $180v-320$ 连续可调， $90v-160v$ 稳流精度： $\pm 0.5\%$ 稳压精度： $\pm 0.5\%$ 效率： 94% 纹波系数： 0.1% 输出欠压保护： $196v \pm 2v$ ， $98v \pm 2v$ 输出过压保护： $325v \pm 5v$ ， $162v \pm 2v$ 相对湿度： 90% （ 20 ± 5 ）绝缘电阻： $10m$ 可闻噪音： $45db$ 环境温度： $-5 \sim +45$ 机械性能：绝缘强度：输出对地、输入对地、输入对输出施加 $2k vac$ 时间 $1min$ 无飞弧无闪络尺寸： $2260mm \times 800mm \times 600mm$ 编辑本段直流电源屏与直流电源柜直流电源屏[1]用于发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源，而直流屏就是用来供应这种直流电源的，它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源，是当代电力系统控制、保护的基础也因此应用了大量的先进的科学技术。它主要由电源进线系统（交流进线）、电源双路互投系统、充电机控制系统、充电机、直流分配系统、绝缘监测系统、综合控制器（系统监视控制系统，为直流屏的大脑）、闪光系统、通讯系统、蓄电池这几大部分组成。

温州贤炬电气专业生产

高低压成套开关柜、箱式变电站、低压配电箱、

动力配

电箱、照明箱、防护型分配箱、低

压抽出式开关柜，高低压成套设备

。全网最低价，公司经过10多年的电力成套技术经验积累，具备先进的生产和制造工艺，产品质量稳定可靠，售后服务及时周到。联系方式：13356108821 qq:2907386613 何小姐

"正泰元器件直流配电屏 贤炬电气厂家 专业生产特价定做直流屏厂家"的加工定制为是，品牌是CHINT/正泰，型号为直流屏，绝缘电压是 $220(V)$ ，主电路电压为 $380(V)$ ，产品认证是CCC