

电热水器水流开关FS-4040

产品名称	电热水器水流开关FS-4040
公司名称	上海米尔圣传感器有限公司
价格	200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:misensor 型号:fs-4040
公司地址	中国 上海 上海市长宁区 哈密路558号
联系电话	86-021-58223500 15921813728

产品详情

fs-4040电热水器水流开关详细说明 (具体价格请联系我们的销售工程师)

一、用途根据开关控制方式的不同，可用于出水通电或出水断电两种方式。即可用于快速式电热水器通水通电控制及贮水式电热水器出水断电控制。二、工作原理当水流开关内有水流动，水流量 1.2l/min时，水流开关内的磁芯受水流推动产生位移，磁芯位移带动磁源产生磁控作用使水流开关输出“通”信号。该信号输入设备控制系统，经控制系统实现控制作用，当水流量小于启动流量时，水流开关输出“断”的信号。控制系统产生与上述相反的控制作用。三.工作参数

fs-4040型号：fs-2020，fs-4040，fs-6060壳体材料：铜/不锈钢安装方式：v：垂直安装

c：可以水平或者垂直安装入水口螺纹接口：外螺纹 outer入水口连接螺纹：2：g1/4 bsp,4:g1/2 bsp,6:g3/4 bsp出水口螺纹接口：外螺纹 outer出水口连接螺纹：2：g1/4 bsp最小启动流量：1.2l/min最大工作流量：12 l/min正常工作压力：0.005~1.0mpa最大承受压力：1.5mpa触点负载：10w/70w最大开关电压：200vdc/800vdc最小击穿电压：250vdc/800vdc最大开关电流：0.5a/1.0a最大负载电流1.2a/2.25a工作温度范围：0 ~

+100 四、注意事项1.使用时请垂直安装，进水口在下端。2.

为避免因水杂质造成水流开关误动作，建议使用时在进水端加装过滤网。3.

使用水温最大不超过95℃，以免造成磁芯掉磁。

(具体价格请联系我们的销售工程师)

fs-4040vl：两头外螺纹，口径是g1/2bsp，10w垂直安装。(参数均可选)

fs-4040cl：两头外螺纹，口径是g1/2bsp，10w(可水平安装也可垂直安装)。(参数均可选)

"电热水器水流开关FS-4040"的过载电流为1(A)，型号是FS-4040，品牌为MISENSOR，工作电压是200(V)，防护等级为高，加工定制是是，寿命次为10亿次，属性是属性值