

水流开关 流量开关 水流压力开关

产品名称	水流开关 流量开关 水流压力开关
公司名称	广州高能高压电站阀门有限公司
价格	98.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:江苏上海 型号:水流开关流量开关水流开
公司地址	广州市天河区黄村圃兴路2号138房（仅限办公用途）
联系电话	13500008984

产品详情

产品说明

水流开关的真正作用是：1，检测管路中液体是否流动和流动的量（流量，也就是液体流动压力）是否达到要求，同时靠开关电接点输出（提供）一个信号的通断的状态。2，设备系统靠检测有无信号或控制电流从此开关上通过（水流开关电接点的通、断状态），来判断管路系统的工作状况，给出相应的控制或运行方式或措施；3，举例说明，在中央空调的水循环管网系统、消防系统的自动喷淋灭火系统，某类液体循环冷却系统管路中，都很普遍地用到了水流开关，用来检测液体的流动情况。

hfs-25系列流量开关采用靶式传感器，可用于水冷却系统或润滑油路系统作为流量控制或报警保护之用。设定值为可调，用户可根据需要自行调整。

靶式流量开关结构运动件采用不电镀材料，为防止运动件的锈蚀，保证使用寿命。靶式流量开关接头为圆锥管螺纹，对于大口径管道低流速和管道内流体不充盈的情况下可以合理选用靶片使用。

技术参数

使用压力	10kgf/cm ² (100kpa)
最主压力	17.5kgf/cm ² (1750kpa)
绝缘电阻	over 100m.dc500vm
耐压	ac 1500v/1minute
触点寿命	1000k次
波纹管寿命	500k次
流体温度	max100 ° c(212 ° f)、150 ° c
规格	dn15 (1/2) dn20 (3/4) dn25 (1)
材料	黄铜及磷青铜

技术参数

额定电压 (v)	功率cos	125v	250v
额定电流 (a)			
非感应电流non—inductive	1	15	15
感应电流	恒定电流	0.75	3.5
	瞬时电流	0.45	21

型号	配管尺寸	开关动作时的流量调节范围			
		最小调节		最大调节	
		流量减少	流量增加	流量减少	流量增加
hfs-25	1	18	21	45	50
	1-1/2	30	35	100	105
(lkb-01)	2	50	58	150	155
	2-1/2	75	86	187	200
	3	100	115	225	260

"供应水流开关 流量开关 水流压力开关"的过载电流为10 (A)，型号是水流开关流量开关水流开，品牌为江苏上海，产品认证是ISO，工作电压为220 (V)，防护等级是2.5，加工定制为是，寿命次是100000