

美国HONEYWELL霍尼韦尔 原装 水流开关 流量开关 WFS-1001-H

产品名称	美国HONEYWELL霍尼韦尔 原装 水流开关 流量开关 WFS-1001-H
公司名称	北京艾凡鹏仪表有限公司
价格	400.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:honeywell/霍尼韦尔 型号:wfs-1001-h
公司地址	北京大兴区兴华大街绿地中央广场C座914室
联系电话	13810331982 13810331982

产品详情

美国honeywell霍尼韦尔 原装正品 水流开关 流量开关 wfs-1001-h

wfs-1001-h系列水流开关

应用wfs水流开关具有spdt输出，性能优异，高精度可靠性，可安装在水管和对铜无腐蚀性液体中，当液体流量达到整定速率时，可不到整定点，其一个回路关闭，另一个回路打开，典型应用于连锁作用或断流保护的场所。wfs系列开关仅用0度以上液体的介质，它亦可于高盐或氯气的液体，但是非易燃介质。wfs水流开关可以安装在户外，但需注意防雨，可以水平或垂直安装在管道中，需保持两边5倍的管道直径的均流管道。wfs水流开关仅用于操作控制而因操作失误造成人员设备损失，安装人员有必要增加安全，极限控制，报警监控系统，以防控制失效的发生。注：流量开关不能遭水击，如在流量开关下游装有快速闭合阀，必须使用节流阀。

运行压力范围	10kgf/cm ² (981kp1)
绝缘电阻	100 , dc500vm
触电寿命	1000k 次
波纹管寿命	500k 次
供电电压	125/250vac , 115/230vac
操作寿命	100,000次

温度设置范围	0 ~ 100
触电容量	2.5a(250vac)
安装方式	直接安装在墙上的接线盒上
保护等级	ip20
环境	运行温度-18 ~ 49 运输温度-35 ~ 65 相对湿度5 ~ 90%

超现代感的外观设计，适合办公室、酒店、家居 横款和竖款两种款式，可用于不同场合
超薄设计，可直接安装于86盒 便捷的安装调试 选择显示环境温度（出厂设置）或设定温度
按键选择风机风速自动或手动运行 可接外置温度传感器 通过按键或干触点（插卡）进入节能模式
温度显示值可进行适当调整 温度单位显示摄氏度 或者华氏度of 用户设置在掉电后可长时间保持
停机后可选择低温保护模 通过安装设定可以锁定（解锁）部分或全部按键
温度设定值范围可限定,更具节能效应

t6800系列数字液晶显示温控器设计用于(三速)风机与风机盘管阀门的控制应用,基本型号包括: 两管制单冷
/单热/冷热手动切换通风功能自动/手动三速风机控制水阀控制可选择风机速度为自动风速或者手动风速
控制提供通风模式,按照手动风速行

"美国HONEYWELL霍尼韦尔 原装正品 水流开关 流量开关 WFS-1001-H"的过载电流为10kgf/cm²(981kp1) (A)，型号是WFS-1001-H，品牌为Honeywell/霍尼韦尔，产品认证是ce，工作电压为125/250Vac，115/230 Vac (V)，防护等级是IP20，加工定制为是