

振大电气 大跨距桥架 曲靖大跨距桥架

产品名称	振大电气 大跨距桥架 曲靖大跨距桥架
公司名称	昆明振大电气成套设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明东聚五金机电建材城西15幢7号
联系电话	13211618016 13211618016

产品详情

不同间距、型号、规格、标高的桥梁支撑点、支架、立柱、框架建筑应列在一个平面上。电缆桥架应比地面高2.2米，顶部的距离主要障碍或桥的上限管理不应影响小于0.3米，桥的填充率不应使用超过50%，大跨距桥架报价，和桥的宽度一般不应出现小于0.1米。电缆应敷设在一个线槽中，不得绑扎，也不得尽可能交叉。电缆不得溢出线槽，并应在电缆出入口及拐角处绑扎固定。

大跨距桥架与普通桥架区别

大跨距桥架与普通桥架的区别，首先先要知道什么叫跨距，规范标准给出来的说法：两个相邻支架之间的距离（3m及以上为大跨距）。

看完这段话相信有些朋友已经大致了解大跨距的意思。所以大跨距桥架和普通桥架的区别的不同也就是桥架的长度。

传统普通桥架正常标准长度为：2米

而大跨距桥架系统标准长度则为：3米、4米、6米、8米、12米。

在通常情况下，大跨距桥架价格，配电间内楼板开洞的洞口宽度为300mm。弱电间内楼板开洞的洞口宽度为250mm。为统一起见，大跨距桥架厂，配电间及弱电间内楼板开洞的洞口宽度均为300mm亦可。配电间及弱电间内开洞的洞口长度与配电间及弱电间内净距的长度相同。为便于固定模板，电气间内楼板开洞的洞口应离墙50mm，曲靖大跨距桥架，电气间内垂直敷设在洞口中的电缆大跨距桥架，封闭式母线槽及金属线槽待施工完后，预留的洞口均应逐层用无机防火材料封堵。下面推荐一种封堵电气间内洞口的办法。

振大电气(图)-大跨距桥架报价-曲靖大跨距桥架由昆明振大电气成套设备厂提供。昆明振大电气成套设备厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。振大电气——您可信赖的朋友，公司地址：昆明东聚五金机电建材城西区15幢7号，联系人：高总。