

MN+MV过欠压脱扣器、GQ过欠压脱扣器

产品名称	MN+MV过欠压脱扣器、GQ过欠压脱扣器
公司名称	乐清市环海电气科技有限公司
价格	11.00/只
规格参数	加工定制:是 品牌:国产
公司地址	浙江乐清市苏奥经济开发区
联系电话	86 0577 62783106

产品详情

适用范围本系列断路器电气附件是我公司专为(dz47)-63、(dz47)-100系列断路器配套设计的辅助功能元件，在电气等线路或家居、建筑中，可以根据需要选择不同的电气附件与(dz47)-63、(dz47)-100系列断路器配合，以实现断路器线路的欠压、过压、过欠压保护等功能。

附件的名称、用途及符合标准

(dz47)-63、(dz47)-100系列断路器附件的名称、用途及符合标准

附件名称	代号	用途	符合标准
欠压脱扣器	mn	当电源电压下降在(0.35~0.75)ue之间时，使断路器脱扣，实现线路的欠电压保护。	iec60947-2:1999、gb1402-2001
过压脱扣器	mv	当电源电压上升到 $275 \pm 5\%$ 时，使断路器脱扣，实现线路的过电压保护。	iec60947-2:1999、gb1402-2001
过、欠压脱扣器	mn+mv	当220v额定电源电压上升到 $275 \pm 5\%$ 或下降在 $170 \pm 7v$ 时，使断路器脱扣，实现线路保护。	iec60947-2:1999、gb1402-2001

主要技术参数过压、欠压、过欠压脱扣器，欠压保护器技术参数

附件名称	额定工作电压ue	动作电压	接线图
过压脱扣器	ac: un=230v(过压)	$275v \pm 5\%$	
欠压脱扣器	ac: 230v、380v(欠压)	(0.35~0.75)ue	
过、欠压脱扣器	ac: un=230v(过、欠压)	过压: $275 \pm 5\%v$ 欠压: $170 \pm 7v$	

安装方式所有电气附件都加挂在断路器的侧面

注：在断路器左侧拼接的附件可以多个，在断路器右侧拼接的附件只能1个件与安装条件环境温度：-5~+40；海拔高度：不超过2000m；环境条件：应无会引起爆炸危险的介质，也无会腐蚀和破坏绝缘的

有害气体和导电尘埃；安装条件：采用35mm标准卡轨安装。

"MN+MV过欠压脱扣器、GQ过欠压脱扣器"的类型为MN+MV过欠压脱扣器、GQ过欠压脱扣器，型号是MN+MV过欠压脱扣器、GQ过欠压脱扣器，极数为1，品牌是国产，产品认证为cqc，材质是阻燃。，加工定制为是