

上海精益 ZDT-3 智能型电子脱扣器 智能控制器ZDT

产品名称	上海精益 ZDT-3 智能型电子脱扣器 智能控制器ZDT
公司名称	上海隆扬贸易有限公司
价格	1950.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:智能型电子脱扣器 品牌:上海精益黑猫
公司地址	上海市张杨路 5 0 1 号
联系电话	62127781 18201849596

产品详情

一. zdt-3智能型电子脱扣器 zdt-3智能型电子脱扣器专用于dw45低压式万能断路器1. 产品特点 采用性能高、抗干扰性能强的单片机，显示采用点阵式液晶屏具有中英文两种界面。数码键盘输入，整定方便，保护功能齐全，具有电流表功能（精度为正负1.5%）负载监测、故障记忆、mcr，热模拟及通讯接口等功能，工作性能稳定。已通过上海电器设备检测所emc电磁兼容实验室全套试验检测。2. 产品分类

a.按dw45低压万能式断路器额定电流分为：630a~2000a,2000a~3200a,4000a~6300a三种。

b.按智能型电子脱扣器工作电源分为:ac380v、ac220v、dc220v、dc110v等四种。3. 产品的保护功能 保护功能主要有:长延时、短延时、瞬时及接地保护特性。由于采用数码键盘输入方式，在保护特性的范围内可以根据需要，进行任一点的保护特性的设定。二.zdt-4简易式智能型电子脱扣器1. 产品特点 zdt-4智能型电子脱扣器专用于dw45低压式万能断路器采用性能高、抗干扰性能强的单片机，双列式拨动开关整定，用led灯柱显示相电流及工作状态，保护功能齐全，整定方便，具有负载监测、故障记忆、mcr，热模拟及通讯接口等功能，工作性能稳定，操作直观方便。2. 产品分类a.按dw45低压万能式断路器额定电流分为: 630a~2000a,2000a~3200a,4000a~6300a三种.b.按智能型电子脱扣器工作电源分为:ac380v、ac220v、dc220v、dc110v等四种。3产品的保护功能保护功能主要有：长延时、短延时、瞬时及接地保护等，短路短延时保护可选择反时限或定时限。三 zdt-6简易式智能型电子脱扣器1. 产品特点 zdt-6智能型电子脱扣器专用于dw450低压式万能断路器，体积小，精度高，性能稳定可靠。是本公司研制的新产品，已于2004年4月在上海电器设备检测所通过emc电磁兼容全套形式试验。采用性能高、抗干扰性能强的单片机，双列式拨动开关整定，用led灯柱显示相电流及工作状态，保护功能齐全，整定方便，具有负载监测、故障记忆、mcr，热模拟及通讯接口等功能，工作性能稳定，操作直观方便。2. 产品分类a 按dw450低压万能式断路器额定电流分为:200a~1600a.b.按智能型电子脱扣器工作电源分为:ac380v、ac220v、dc220v、dc110v等四种。3. 产品的保护功能

保护功能主要有:长延时、短延时、瞬时及接地保护等。短路短延时保护可选择反时限或定时限

zdt型智能控制器属于标准型产品，适用于大部分工业应用场合，她具有过载长延时反时限、短路短延时反时限、接地(接零)故障保护等保护特性。采用按键整定方式，利用四位数码管显示断路器工作电流、整定电流、整定时间、故障记忆功能、热记忆功能和试验功能。

用户单位		订货编号		订货日期			
规格项目				1	2	3	4
规格型号(m)							
台数							
用途选择（发电机保护填“f”，配电或电机保护打“ ”）							
框架电流等级和额定电流（inm/in）							
辅助工作电流(ac400v(380v)50hz,ac230v(220v)50hz,dc220v,dc110v,dc24)							
断路器极数（3p,4p,3p+n）							
不对称接地功能选择	差值班（t）或地电流型（w）						t
短延时特性选择	定时限						x
	定时限+反时限						
过载热记忆特性选择	i2t on或off						on
负载	方式一或方式二						方式一
增选辅助功能	电压表						
	模拟脱扣及mcr功能						x
	报警、故障远方指示用信号单元						

上列均为可选功能，各种型号的基本保护特性，详见产品说明书；所有产品无负载监控功能，但预报警型智能控制器所有的功能，采用了型智能控制器的芯片内核，并增加了抗谐波功能，从而解决了电网谐波对产品的可靠性。产品符合gb/t14048.1-2000 eqv iec60947-1:1999；gb14048.2-2001idt iec60947-2:1995；iec60255；iec61000-4-2严酷等级的电磁兼容试验考核。

用户单位		订货编号		订货日期			
规格项目				1	2	3	4
规格型号(m升级型)							
台数							
用途选择（发电机保护填“f”，配电或电机保护打“ ”）							
框架电流等级和额定电流（inm/in）							
辅助工作电流(ac400v(380v)50hz,ac230v(220v)50hz,dc220v,dc110v,dc24)							
断路器极数（3p,4p,3p+n）							
不对称接地功能选择	差值班（t）或地电流型（w）						
短延时特性选择	定时限						
	定时限+反时限						
过载热记忆特性选择	i2t on或off						
负载监控方式	方式一或方式二						
增选辅助功能	功能表（电压表和频率表）						
	mcr功能						
	四组可编程信号触点输出单元						
	编程接口						

上列均为可选功能，各种型号的基本保护特性，详见产品说明书；所有产品出厂默认的负载监控功能只是报警功能，需要负载监控触点输出功能应增选“四组可编程信号触点输出单元”项。

第一代产品所有优点、粹取了同类产品的精华，在硬件和软件方面都做了大量的改进，采用工业级模拟功能增强型超大规模集成的16位微控制器，数字性能优越、模拟功能强大，专门用于工业控制，运行十分稳定。并带有编程接口，可以跟编程器配合使用。产品符合gb/t14048.1-2000 eqv iec60947-1:1999；gb14048.2-2001idt iec60947-2:1995；iec60255；iec61000标准，全面通过最新emc严酷等级的电磁兼容试验型智能控制器是在型智能控制器的基础上增加了通讯功能。控制器提供标准的rs485接口，自带modbus通讯

协议，通讯波特率9.6k或19.2k可选，支持多种开放性通讯协议(profibus、devicenet)实现数据传送，为配电自动化系统的终端元件实现集中管理和“四遥”功能。产品符合gb/t14048.1-2000 eqv iec-60947-1:1999；gb14048.2-2001idt iec60947-2:1995；iec60255；iec61000标准，全面通过最新emc严酷等级的电磁兼容试验考核。

用户单位	订货编号	订货日期			
	规格项目	1	2	3	4
	规格型号(2m)				
	台数				
	用途选择（发电机保护填“f”，配电或电机保护打“ ”）				
	框架电流等级和额定电流（inm/in）				
	辅助工作电流(ac400v(380v)50hz,ac230v(220v)50hz,dc220v,dc110v,dc24)				
	断路器极数（3p,4p,3p+n）				
不对称接地功能选择	差值班（t）或地电流型（w）				
	短延时特性选择定时限定时限+反时限				
过载热记忆特性选择	i2t on或off				
负载监控方式	方式一或方式二				
增选辅助功能	功能表（此项2h型为必备项）				
	四组可编程信号触点输出单元（此项2h型为必备项）				
	mcr功能				
	系统时钟功能				
上列均为可选功能，各种型号的基本保护特性，详见产品说明书；所有产品出厂默认的负载监控功能是只报警，需要负载监控触点输出功能应增选“四组可编程信号触点输出单元”项。					

"直销 上海精益 ZDT-3 智能型电子脱扣器 智能控制器ZDT"的极数为3P/4P，脱扣器电流是630（A），额定工作电压为220V/380V，加工定制是否，材质为电子，类型是智能型电子脱扣器，型号为ZDT-3630A，适用范围是钢铁、电力、石化、机械，低压配电，品牌为上海精益黑猫，产品认证是CCC