

MX+OF 分励脱扣器 辅助触头

产品名称	MX+OF 分励脱扣器 辅助触头
公司名称	梅兰日兰电气集团(苏州)有限公司
价格	213.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:辅助+分励脱扣器 品牌:merlengerin/梅兰日兰
公司地址	苏州市吴中区胥口镇新峰路456号
联系电话	0512-88889899 13405006267

产品详情

注：图片、产品属性仅供参考，以上价格为出厂价，不做交易价格，

具体以实物为准，欢迎来电咨询！

电气附件系列

适用范围

断路器电气附件是我公司专为mrb65-63、mrt-100系列断路器配套设计的辅助功能元件，在电气等线路或家居、建筑中，可以根据需要选择不同的电气附件与mrb65-63、mrt-100（系列断路器配合，以实现断路器的远程脱扣控制、分合状态指示、提供报警信号和线路的欠压、过压保护等功能。

型号及含义

of-----辅助

sd-----报警

mn-----欠压（电磁式或电子式）

mx+of-----分励+辅助

mvo-----过压

mvo+mn(电子式) -----过压+欠压

附件的名称及用途

表1

附件名称	代号	用途
辅助触头	of	提供辅助信号，控制辅助电路
报警触头	sd	当断路器因被保护线路故障分断时，提供报警信号
分励脱扣器+辅助触头	mx+of	远距离分断电路，并通过辅助触头实现对辅助电路的控制
分励脱扣器+辅助触头	mx+of	远距离分断电路，并通过微动开关实现对辅助电路的控制
欠压保护器	mn	线路电压降至35%~70%时，触发断路器脱扣，直至电压恢复至85%以上断路器才可以手动接通

主要技术参数

1. 辅助触头、报警触头的技术参数（见表2）

表2

附件名称	额定电流 (a)			每组触头数	接线图
	ac : 380v	ac : 220v	dc : 110v		
辅助触头 of	3	6	1	一常开 一常闭	
报警触头 sd	3	6	1	一常开 一常闭	

2. 分励脱扣器及分励脱扣器+辅助触头的技术参数（见表3）

表3

附件名称	额定绝缘电压 u_i	额定控制电源电压 u_s	脱扣功耗 (w或va)	吸合电压	接线图
mx+of分励脱扣器+辅助触头	415v	ac/dc : 220 ~ 380v 110 ~ 220v	240	(0.7 ~ 1.1) u_s	
		ac/dc :	120		

			24 ~ 48v			
mx+of 分励脱扣器 +辅助触头	有源	415v	ac/dc :	240	(0.7 ~ 1.1) us	
			220 ~ 380v			
	110 ~ 220v					
	ac/dc :		120			
无源	415v	ac/dc :	240	(0.7 ~ 1.1) us		
		220 ~ 380v				
		110 ~ 220v				
		ac/dc :	120			
mx 分励脱扣器	415v	ac/dc :	240	(0.7 ~ 1.1) us		
		220 ~ 380v				
		110 ~ 220v				
		ac/dc :	120			
			24 ~ 48v			

安装方式

所有电气附件都加挂在断路器的侧面

在断路器左侧拼接的附件可以多个，在断路器右侧拼接的附件只能1个

安装条件

环境温度：-5 ~ +40 ；

海拔高度：不超过2000m；

境条件：应无会引起爆炸危险的介质，也无会腐蚀和破坏绝缘的有害气体和导电尘埃；

安装条件：采用35mm标准卡轨安装。

"厂家直销 MX+OF 分励脱扣器 辅助触头"的是否提供加工定制为否，类型是辅助+分励脱扣器，品牌为MerlinGerin/梅兰日兰，型号是MX+OF，材质为塑胶，极数是1P，脱扣器电流为3（A），额定工作电压是20V，产品认证为ccc，适用范围是消防