

广东eps电源PYS-2.2kW~500kW 混合动力EPS

产品名称	广东eps电源PYS-2.2kW~500kW 混合动力EPS
公司名称	佛山市南海区朗科电源科技有限公司
价格	15300.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:朗科 型号:pys-2.2kw~500kw
公司地址	佛山市南海区罗村街道佛罗路6号2栋3楼
联系电话	0757-85567933 13434883868

产品详情

温馨提示：产品价格和说明仅供参考，详情敬请旺旺咨询，或来电咨询。

一、产品原理

pys系列动力\照明混合型应急电源是中美技术合作产品，它采用现代电力电子变换技术及pwm技术，采用最新智能模块、cpu集成控制，具有完善的保护功能，可靠性极强，维护简单方便，该产品为一级负荷和特别重要负荷用电设备及消防设施，消防应急照明等提供第二或第三电源。

二、产品用途

各类建筑、医疗系统、交通系统、金融系统、机关、商场、学校、码头、广场等场所的动力或应急照明。

三、型号说明

py - kw

输出额定容量

s：三相输出

应急电源型号

四、适用范围

1 无噪音、无排烟、无公害、无火灾隐患

- | 自动切换，可实现无人值守。
- | 节能，非应急供电时，基本不耗电。
- | 性能稳定、安全可靠、使用寿命长。
- | 与发电机组相比综合造价低、性价比好。

五、产品用途

| eps应急电源为一级负荷消防设施消防应急照明或其它负荷等各种380v/220v用电电器与设备提供应急供电。

六、产品特点

- | cpu控制，纯正弦波输出。
- | 采用智能模块，输出平衡稳定。
- | 适合感性负载和混合负载。
- | 可消防联动，可通过rs232实现智能监控、消防控制。
- | lcd、led显示，故障声光报警，维护方便。

七、规格范围

| 2.2kw~500kw

八、安装形式

| 落地式（标准配电柜）

九、pys系列eps产品技术参数

型号规格		pys-2.2kw~500kw
输入	电压	380vac ± 25%
	相数	三相四线+地线
	频率	50hz ± 5%
输出	容量	2.2kw-500kw
	电压	380vac ± 3%
	波形	正弦波 (thd 3%)
	频率	50hz ± 5%
	过载能力	120% 60s , 150% 5s
电池		全密封铅酸免维护电池
应急供电时间		90min (可按需而定)
转换时间		5s (特殊时 0.25s)
保护		过载、短路、欠压保护、缺相可运行
显示		lcd、led
效率		应急供电时： 92% 正常时： 98%
工作环	噪音(1m距离)	市电时无噪音，应急时 55db , 75kw以上 65db

境	湿度	0-90%不结露
	温度	-20 ~40
	海拔高度	2000m
适应负载		适电感性负载和感容性混合负载
尺寸/重量		见表
开门方式和进线方式		前门双开、后门双开、底部进出线

注：1、技术参数如有变更，恕不另行通知，以最新数据为准。

十、pys系列eps配置及尺寸重量一览表

型号规格	输出功率(kw)	外形尺寸(mm)	配置电池柜(个)	主机重量(kg)
		宽×深×高		
pys-2.2kw	2.2	750×400×1700	电池在主机柜内	180
pys-3.7kw	3.7	750×400×1700	电池在主机柜内	360
pys-5.5kw	5.5	750×400×1700	电池在主机柜内	720
pys-7.5kw	7.5	800×600×2260	电池在主机柜内	860
pys-11kw	11	800×600×2260	电池在主机柜内	1030
pys-15kw	15	800×600×2260	1	230
pys-18.5kw	18.5	800×600×2260	1	260
pys-22kw	22	800×600×2260	1	280
pys-30kw	30	800×600×2260	1	320
pys-37kw	37	800×600×2260	2	380
pys-45kw	45	800×600×2260	2	410
pys-55kw	55	800×600×2260	3	470
pys-75kw	75	800×600×2260	4	600
pys-93kw	93	800×600×2260	4	900
pys-110kw	110	1000×800×2260	5	1000
pys-132kw	132	1000×800×2260	6	1200
pys-160kw	160	1000×800×2260	7	1300
pys-187kw	187	1000×800×2260	7	1320
pys-200kw	200	1000×800×2260	7	1350
pys-220kw	220	1000×800×2260	8	1540
pys-250kw	250	1000×800×2260	9	1570
pys-280kw	280	1000×800×2260	10	1960
pys-315kw	315	1000×800×2260	12	2205
pys-400kw	400	1000×800×2260	13	2800
pys-500kw	500	1000×800×2260	20	3600

注：1、电池柜尺寸一般为800×600×2260mm。

2、以上参数如有变更，恕不另行通知，以最新数据为准。

"厂家直销广东eps电源PYS-2.2kW~500kW 混合动力EPS"的外型尺寸为51*27.2*45 (mm)，频率范围是50Hz±5% (HZ)，输出电流为5-20 (A)，输入电压是380VAC±25% (V)，输出电压为380VAC±3% (V)，供电时间是60 (m)，加工定制为是，输出功率是2.0kW~500kW (W)，型号为PYS-2.2kW~500kW，分类是照明/动力混合型，适用范围为EPS应急电源，品牌是朗科，产品认证为详见产品描述