

四川泸州UPS不间断电源 泸州UPS电源报价

产品名称	四川泸州UPS不间断电源 泸州UPS电源报价
公司名称	金牛区跃川机电设备经营部
价格	1.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:跃川 型号:其他
公司地址	成都市金牛区金府路555号
联系电话	028-83105238 13908177207

产品详情

成都跃川机电设备公司经营项目：各种稳压器，工业稳压器，民用稳压器，调压器，精密净化抗干扰电源，cwy参数稳压器，eps消防应急电源，油浸式s9、s11高压变压器，铅酸蓄电池，免维护蓄电池,蓄电池充电机，高低压变压器，单相、三相隔离变压器，jmb低压行灯安全照明变压器，ups不间断电源，变频器，逆变器（停电宝），车载逆变器。产品质量可靠，价格公道，工作人员可上门安装，特殊型号可加工订做，欢迎咨询。

公司办公地址：成都市金牛区洞子口路158号。

经营门市部地址：成都万贯五金机电城8号大厅(从8号大33号卷帘门进去直走20米即到)。

联系人:销售部经理刁先生13908177207 028-83105238 028-87520438

企业qq：1812910437

企业官网：www.cdycwyq.com 免费400电话:400-0172-627

四川泸州eps应急电源厂家 泸州eps消防应急电源报价

四川泸州eps应急电源厂家 泸州eps消防应急电源报价

四川泸州eps应急电源厂家 泸州eps消防应急电源报价

四川泸州eps应急电源厂家 泸州eps消防应急电源报价

四川泸州eps应急电源厂家 泸州eps消防应急电源报价

四川泸州eps应急电源厂家 泸州eps消防应急电源报价

四川泸州eps应急电源厂家 泸州eps消防应急电源报价

四川泸州eps应急电源厂家 泸州eps消防应急电源报价

产品概述：

ks系列三相(混合)eps应急电源应用现代电力电子变换技术，采用ipm智能模块，cpu集成控制，数字电路，可靠性强。该产品具有完整的保护功能，各种故障具有声光报警，维护简单、方便，是高科技环保型产品。

本产品广泛用于建筑内各种负载以及车载移动电站、人防通道、城市地铁、金融、医院等各种重要场所。

产品规格：

规格型号	输出功率(kw)	主机尺寸(mm)	总重量(kg)	配置电池柜数量	备注
ks-2.2kw	2.2	800*400*1400	170	电池在主机柜内	备用时间：90min 输出回路：1回路
ks-3.7kw	3.7	800*400*1400	350	电池在主机柜内	
ks-5.5kw	5.5	800*450*2000	600	电池在主机柜内	
ks-7.5kw	7.5	800*450*2000	850	电池在主机柜内	
ks-10kw	10	800*600*2200	950	电池在主机柜内	
ks-11kw	11	800*600*2200	1100	电池在主机柜内	
ks-15kw	15	800*600*2200	1300	1台	
ks-18.5kw	18.5	800*600*2200	1400	1台	
ks-20kw	20	800*600*2200	1500	1台	
ks-22kw	22	800*600*2200	1700	1台	
ks-25kw	25	800*600*2200	1800	2台	
ks-30kw	30	800*600*2200	1950	2台	
ks-37kw	37	800*600*2200	2600	2台	
ks-45kw	45	800*600*2200	3400	3台	

ks-55kw	55	800*600*2200	3600	3台
ks-75kw	75	800*600*2200	5200	4台
ks-110kw	110	1100*800*2200	7400	5台
ks-160kw	160	1100*800*2200	10500	7台
ks-200kw	200	1100*800*2200	12500	9台
ks-260kw	250	1100*1000*2200	16000	12台
ks-315kw	315	1100*1000*2200	21000	14台

产品特点

- 美国intel微处理控，spwm脉宽调制技术，功能齐全；
- 消防联动接口，可实现远程或楼宇的智能监控，消防中心控制；
- 进口ipm智能功率模块，输出平衡、稳定； · 变频降压启动控制技术，适用于非线性负载；
- 面板lcd液晶显示及故障声光报警，维护简单； · 节能性好，非应急供电时耗电极低；
- “四合一”一体化设计，结构简单； · 自动切换，可无人值守；
- 无噪声，无公害，导线的器件具有阻燃性非燃性特性； · 性能稳定，安全可靠，使用寿命长；
- 配置智能监控软件，提供语音报警功能。

技术参数：

型号规格		ks- (2.2~10) kw	ks- (11~25) kw	ks- (30~55) kw
工作电压		ac 380~220v ± 20% 50hz ± 5%		
充电器	输入电压	ac 380~220v ± 20% 50hz ± 5%		
	充电电压	dc220v	dc247v	dc373v
	充电电流	5~10amp		
	充电方式	均充、浮充自动转换		
蓄电池	电池种类	免维护密封铅酸蓄电池		
	额定电压	dc192v	dc216v	dc324v
	备用时间	90min (可按需而定)		
	充电时间	< 20h		
应急逆变	输出电压	ac 380v ± 5% 50hz		
	输出波形	正弦波thd 5% (阻性)		
	过载能力	120%正常工作， >120%10s后自动关机		
	保护功能	过温、过载、短路、欠压 (可解除) 保护		

	切换时间	<5s
	效 率	市电状态>98%，应急状态>90%
	报警功能	电池电压低、过温、过载、故障自动声光报警
工 作 环 境	噪音(1m距离)	应急供电时 55 db
	湿 度	0~90%不结露
	温 度	-10 ~ +40
	海拔高度	2000m
通讯介面		lcd全中文大屏幕显示
		rs232/485 (可选件)
适应负载		适用于各种 (照明、动力) 混合负载

注：以上规格若有变动，请以最新参数为准。

"四川泸州ups不间断电源厂家 泸州ups电源报价"的外型尺寸为0 (mm) ，频率范围是0 (hz) ，输出电流为0 (a) ，输入电压是0 (v) ，供电时间为10 (m) ，加工定制是是，输出功率为0 (w) ，型号是0，分类为其他，规格是0，适用范围为其它，品牌是其他，产品认证为ccc