

# BXMD51系列防爆检修电缆盘

产品名称	BXMD51系列防爆检修电缆盘
公司名称	乐清市二工电气有限公司
价格	1380.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:二工防爆 型号:bxmd51
公司地址	浙江省温州乐清市柳市镇长春工业区
联系电话	86-057727868513 13777729365

## 产品详情

### bxmd系列防爆检修电缆盘

#### 适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于iia、iib、iic级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为t1—t6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

#### 产品特点

1. 本产品外壳采用铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观，电缆盘转动灵活，移动时有托架及行走轮，移动方便；
2. 插销上有分合指示，插头上接地触头比主触头长，插入时接地插头先接，拔出时，接地插头后脱离。插头插座设有连锁机构，断电才能拔出；
3. 内可装高分断小型断路器或塑壳式断路器，通过电缆盘防爆壳体外的手柄而实现分合；

4. 具有过载、短路、缺相等保护功能，也可根据用户要求增加漏电保护功能；
5. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
6. 电缆长度，标准长度为30m，可以按客户要求增加到500m以内；
7. 可根据用户要求特殊定制；

#### 技术参数

防爆标志：exdeiiibt4/t5/t6、exdeiiict4/t5/t6、dip a20 ta,t4/t5/t6；

额定电压：ac220/380v, 非标准电压：12v/24v/36v/127v/660v；

总开关电流：10a—800a；分开关电流：1a—630a；

防护等级：ip54/ip55/ip65；

电缆：1.0平方-50平方（订货时请注明电缆详细规格）

#### 公司提示

公司产品经过正规检验机构检验合格，对产品质量请不要质疑。

此产品为易损品，因产品交付第三方运输，所以不保证产品在运输期间不会出现破损情况，如到货后发现破损情况，请及时联系本公司。

请严格按照产品说明书安装，并由专业电工人员进行安装。

**【注意】**:因此产品规格很多,标注的价格并不能作为最终交易价格

"BXMD51系列防爆检修电缆盘"的型号为BXMD51，额定电流是16、32（A），品牌为二工防爆，产品认证是iso9001，加工定制为是，短路关合电流是220（KA）