

# 新乡配电柜 供应设计国标低压配电柜配电箱 质量保证

产品名称	新乡配电柜 供应设计国标低压配电柜配电箱 质量保证
公司名称	新乡市创新电气有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:oem 型号:cx-007
公司地址	中国 河南 新乡 牧野区 学院路与北环交叉口大朱庄
联系电话	86 0373 2069155 13781991654

## 产品详情

ggd交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户作为交流50hz，额定工作电压380v，额定工作电流至3150a的配电系统中，做为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。ggd型交流低压配电柜是根据能源部主管部门，广大电力用户及设计部门的要求，本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高，动热稳定性好，结构新颖、合理、电气方案切合实际，系列性、适用性强、防护等级高等特点。可作为更新换代的产品使用。ggd型低压配电柜符合iec 439低压成套开关设备和控制设备，gb7251低压成套开关设备等标准。

### 结构特点：

- 1、 ggd型交流低压配电柜的柜体采用通用柜的形式，框架由8mf冷弯型钢局部焊接或组装而成，框架零件及专用配套零件由本公司生产配套供货，以保证柜体的精度和质量通用柜的零部件模块原理设计，并有20模的安装孔，通用系数高。可使工厂实现标准化生产。既缩短了生产制造周期，也提高了工作效率。
- 2、 ggd柜设计时充分考虑到柜体运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热模孔，使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道，达到散热的目的。
- 3、 柜体采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸，使整柜美观大方。
- 4、 柜门用转轴式活动铰链与构架相连，安装、拆卸方便。门的折边处嵌有橡塑条，防止门与柜体直接碰撞，提高了门的防护等级。
- 5、 装有电器元件的仪表门用软铜线与框架相连，柜内的安装件与框架间用滚花垫圈连接，整柜构成完整的接地保护系统。

- 6、柜体面漆可选用聚脂烘漆，亦可选用静电喷塑工艺处理，均具有附着力强、质感好的特点。
- 7、柜体的顶盖在需要时可拆除，便于现场主母线的装配和调整，柜顶的四角装有吊环，用于起吊和装运。
- 8、柜体的防护等级为ip30，用户也可根据使用环境的要求在ip20~ip40之间选择。

贴心服务：

终端用户：针对现场实际应用工况，提供物位测量解决方案，包括选型、现场指导安装调试、技术培训、技术维护、产品咨询等服务。

供应商：提供相关的行业咨询、产品咨询、选型报价、技术培训、技术指导、产品演示等售前售后服务。

其它用户：提供技术咨询、技术指导、销售咨询及解决方案等服务。

联系电话：0373-2069155 15903739602

联系人：姚年

地址：新乡市宏力大道与解放大道交叉口向东50米路南 汇金电器

"新乡配电柜厂家供应设计国标低压配电柜配电箱 价格优惠质量保证"的型号为CX-007，额定电流是0~1350(A)，品牌为OEM，产品认证是CCC，加工定制为是