APC UPS电源APC USP电源 ISVT10KH3B4S

产品名称	APC UPS电源APC USP电源 ISVT10KH3B4S
公司名称	上海埃奈太机电有限公司
价格	988.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:apc 型号:isvt10kh3b4s
公司地址	上海市外高桥保税区基隆路1号925室
联系电话	86 021 58691175/60528695/61551092

产品详情

apc isvt10kh3b4s

ups类型：专用电源 ups额定容量：10kva ups标称后备时间：满负载时的典型备用时间:3.5 分钟,半负... ups电源效率：95% 电池类型：电池型号 vrla 预装电池 1 典型充电... 输出电压：230v

详细参数

apc isvt10kh3b4s详细参数

基本规格	ups类型	专用电源
	ups额定容量	10kva
	ups电源效率	95%
	标称后备时间	满负载时的典型备用时间:3.5分钟,半负载时的典型

		备用时间:11.9分钟
输出	输出电压	230v
	输出电压范围	可设置为220、230或240输出电压
	输出电压频率范围	47-53hz
	输出功率	2500w/3000va
	输出连接	(7) iec320 c 13(1) iec320 c 19(2) iec jumpers
	波形类型	正弦波
	波峰因数	5 : 1
输入	输入电压	230v
	输入电压范围	160 - 285v
	输入电压频率范围	50/60±5hz
其它	接口类型	db-9 rs-232, rj-45 10/100以太网接口,usb
	工作噪音	54dba
	输出插座	(1) hard wire 4-wire (3ph - pen),(1) hard wire 5-wire (3ph + n + g),(1) screw terminals
	电池类型	电池型号vrla预装电池1典型充电时间3小时可更换电池包rbc43rbc数量1半载典型后备时间11.9分钟(1425瓦数)满载典型后备时间3.5分钟(2850瓦数)运行时间表smart-ups xl
	控制面板	led状态显示
	滤波	多级噪声滤波器,符合ul1449标准
	浪涌保护	浪涌抑制能量490焦耳
	报警系统	电池供电报警,低电报警
	安全标准	2年内维修或更换rohs 7b exemption
	工作环境	工作环境0 -40 ° c工作相对湿度0%操作高度0-3000米存储温度-20 -45 ° c存储相对湿度0%存储高度0-9000米听觉噪音距设备表面1 m处55.00 dba在线运行发散热量300.00 btu/hr
外观参数	尺寸	86×432×854mm
	重量	46.82kg
	标配长度	854mm
	标配宽度	523mm
	标配高度	

"APC UPS电源欢迎咨询APC USP电源 ISVT10KH3B4S"的工作效率为95%，型号是ISVT10KH3B4S，输入电压为230V，输出电压是230v，品牌为APC，加工定制是是，输出功率为2500W/3000VA