

SUS329J1不锈钢批发商单价

产品名称	SUS329J1不锈钢批发商单价
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

上海威力金属集团有限公司为您提供SUS329J1如果您对原材料价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请与上海威力集团联系，技术支持:配套的工程技术人员,无偿提供技术咨询及不锈钢解决方案。威力金属是一个了解您的业务并与您合作解决您棘手的产品和交付挑战合作伙伴。

一、S22608材质介绍：S22608此钢屈服强度高，是奥氏体不锈钢的2倍。在海水中具有较好的耐点蚀和缝隙腐蚀能力，抗氧化性能较好，在含氯化物的水介质中有较好的耐应力腐蚀性能。二、S22608应用和特性：S22608用于制造耐海水腐蚀的设备，用工业水作为冷却介质的热交换器设备等三、S22608相近牌号：国标数字名称 国标新名称 国标旧名称 日本JIS 美标ASTMS22608 S22608 SUS329J1 S32900美标UNS 美标SAE 德标DIN 欧洲EN 其它329 1.4460 X3CRNIMON27-5-3 四、S22608化学成分：碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫S 铬Cr 0.8 1.00 1.50 0.035 0.030 23.00~28.00 镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb 3.00~6.00 1.00~3.00 ~~~~硼B 钛Ti： 铝Al 钒V 钨W 铈Ce ~~~~~五、S22608规格尺寸：热轧棒15~100mm,锻制棒：100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,热轧板:4mm~14mm,带2mm-10mm,各尺寸规格锻件锻件，库存个别不定尺等。六、S22608物理性能：熔点/ 比热容/kg/(kg.k) 0~100 热导率/w/(m.k)100~500 线胀系数/(10⁻⁶/k)100~500 电阻率/(.mm²/m)20 纵向性模量/GPa20 0.46~ 密度g/cm 硬度HBW 硬度HRB 磁性 固溶227 29 七、S22608力学性能:热处理加热温度0/ °C 加热方式 抗拉强度RM/MPa 延伸强度Rp0.2/MPa 延伸率A/% 断面收Z/% 950~1100 快冷 590 390 18 40八、S22608交货状态：S22608棒材固溶处理，板材固溶酸洗。

SUS329J1可能会发生蠕变，蠕变非常缓慢，在大多数环境温度下都不明显，近年来，铁素体不锈钢，由于它通常不包含镍合金元素，因此产品的价格比奥氏体不锈钢低很多，因此，铁素体不锈钢在某些应用领域中变得越来越流行，但是在不锈钢无缝管的生产过程中，铁素体不锈钢的可塑性，韧性和可成型性都比较差，很难通过无缝管来满足拉制或轧制过程，因此，无缝管在生产过程中无缝钢管，铁素体不锈钢的应用尚未得到认可，不锈钢配件可用于通过油漆或抗yang化金属（例如锌，镍和铬）确保碳钢表面，但是，众所周知，这种保护只是膜，如果保护层损坏，则以下钢材将开始生锈，抵抗空气，蒸汽，水和其他弱腐蚀性介质以及对酸，盐和其他化学腐蚀介质的腐蚀，当不锈钢管被焊接。

SUS329J1 上海威力金属集团有限公司企业文化：

SUS329J1 我们的核心竞争力——持续不断的研发新型合金材料，产品供应链，周到的售后服务体系

SUS329J1 我们的发展宗旨——高起点，高技术，新产品

SUS329J1 我们的服务理念——超越自我，追求卓越，您的满意，我的追求

SUS329J1 相信每一次的合作，都会让我们彼此走得更近！

SUS329J1 欢迎各界新老朋友惠顾本公司，公司将以高质量、低价格和优质的服务迎接您

SUS329J1 质量优，交期准，库存全，设备先进，价格优惠，服务周到！

SUS329J1 “同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、同样的服务比信誉”。

SUS329J1 “团结拼搏、艰苦奋斗、敬业奉献、务实求新”

SUS329J1 上海威力全体员工恭祝：新老客户 身体健康，心想事成，万事如意，生意兴隆！

SUS329J1 =====