

# SUS329J4L不锈钢淬火后硬度上不去

产品名称	SUS329J4L不锈钢淬火后硬度上不去
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

公司常年经营SUS329J4L：不锈钢管、不锈钢无缝管、不锈钢焊管、不锈钢毛细管、不锈钢光亮管、不锈钢精密管、卫生级不锈钢管、双相不锈钢管、chao级不锈钢管、特种不锈钢管、不锈钢锅炉管换热器管等钢管及管件产品。公司自创办以来，一直坚持“求发展”的企业发展战略和“诚实兴业”的合作共赢的经营宗旨。“求发展”这一朴素的经营理念。

一、Alloy255材质介绍：Alloy255是在英国合金255基础上研发出来的，具有良好的力学性能和耐局部腐蚀性能，尤其是耐磨损性能优于一般的奥氏钢，是海水中理想的材料。二、Alloy255应用和特性：Alloy255适用舰船用的螺旋推进器、轴等，也适用于化工、石油、煤气、造纸等领域应用。三、Alloy255相近牌号：国标数字名称 国标新名称 国标旧名称 日本JIS 美标ASTMS25554 03Cr25Ni6Mo3Cu2N 022 Cr24Ni7Mo4CuN SUS329J4L S32550美标UNS 美标SAE 德标DIN 欧洲EN 其它F61 1.4507 X2 CrNiMOCUN25-6-3 四、Alloy255化学成分：碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫S 铬Cr 0.04 1.00 1.5 0 0.040 0.030 24.00~27.00 镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb 4.50~6.50 2.90~3.90 0.10~0.25 1.50~2.50 ~ ~ 硼B 钛Ti： 铝Al 钒V 钨W 铈Ce ~ ~ ~ ~ ~ 五、Alloy255规格尺寸：热扎棒15~100mm,锻制棒：100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,热扎板:4mm~14mm,带2mm-10mm,各尺寸规格锻件锻件，库存个别不定尺等。六、Alloy255物理性能：熔点/ 比热容/kg/(kg.k) 0~100 热导率/w/(m.k)100~500 线胀系数/(10-6/k)100~500 电阻率/(.mm2/m)20 纵向性模量/G Pa20 0.46 13.5 12.3 210 密度g/cm 硬度HBW 硬度HRB 磁性 7.8 固溶227 29 有 七、Alloy255力学性能:热处理加热温度0/ °C 加热方式 抗拉强度RM/MPa 延伸强度Rp0.2/MPa 延伸率A/% 断面收Z/% 950~1100 快冷 760 550 15 八、Alloy255交货状态：Alloy255棒材固溶处理，板材固溶酸洗。

SUS329J4L使钢表面除锈清洁，O形圈系列电连接器和O形圈定位装置广泛使用304型和316型不锈钢制造，是海洋和工程，使用上述材料，可以获得令人满意的结果，O型密封件可通过船体，铝制框架或其他因素进行阴ji保护，如果没有阴ji保护，O形圈会迅速密封（有些会在几周之内），产生会导致严重故障的裂缝，奥氏体不锈钢与大多数其他金属材料相似，其抗拉强度，屈服强度和硬度随温度降低而增加，而塑性随温度降低而降低，在1580摄氏度的温度范围（均匀）下，其抗拉强度增加，更重要的是，随着温度降，冲击韧性缓慢降低，并且没有脆性转变温度，因此，不锈钢可以在低温下保持足够的可塑性和韧性，炉内气氛的区别同样，不锈钢焊接管，被称为焊接管的焊接钢。

## SUS329J4L 上海威力经营宗旨

0.SUS329J4L顾客至上,质量优良,品种齐全,价格合理

1.SUS329J4L批零兼营,一张起售 ;

2.SUS329J4L顾客可以随意挑选所需要的长度或其他要求 ;

3.SUS329J4L代订,代购各类中厚板合同或teshu规格;

4.SUS329J4L调剂本库暂缺规格,省去您奔波采购的辛劳 ;

5.SUS329J4L运输,量大可直接发货到您的地点 ;

6.SUS329J4L节假日不休息,随到随提 ;