

## 5.5V210MA 滴胶板 太阳能电池板 批发

产品名称	5.5V210MA 滴胶板 太阳能电池板 批发
公司名称	深圳市晟阳光电有限公司
价格	13.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:sy/申远 型号:sy-dj5.5v210ma
公司地址	广东省深圳市宝安区福永镇富桥第三工业区A15栋
联系电话	86-075526701861 13424185880

### 产品详情

本公司专业生产各种太阳能电池板产品，根据客户的需求，生产出符合客户需求的太阳能玻璃层压板，太阳能滴胶电池板等产品，本产品经过rohs,tuv,ce等产品认证，产品可以出口到国外，本公司产品从0.1w-300w均有生产，产品广泛运用到，太阳能玩具，太阳能草坪灯，太阳能庭院灯，太阳能路灯，太阳能发电系统等方面，也满足广大客户对不同产品的需求，如果对产品需求，可以及时联系，联系人：陈泽钦，联系电话：13760221494。

#### 太阳能滴胶板

材料：高强度抗变形的pcb板；用多晶硅或单晶硅太阳能电池片为发电源。封装材质：抗紫外线、耐黄变、高透光epoxy；封装板厚：2.8mm-3.3mm；使用寿命：太阳能电池正常使用6年；使用温度：-10 — +85 ；标准测试条件：1000w/m<sup>2</sup>、25 、am1.5。太阳能滴胶板供电输出电压取决于负载工作电压和功率大小或蓄电池的标称电压等因素。

太阳能能滴胶供电板不能与强腐蚀性物质接触,使用过程中避免硬物刮伤表面;  
运输和装配时不能承受弯曲力;低温保存: - 20 ；高温保存:60 。阳光下无遮挡之户外环境,  
工作温度: - 20 —80 ，烙铁温度260 ±5 ；焊接时间不能超过3秒。

"供应 5.5V210MA 滴胶板 太阳能电池板 厂家直销 批发"的最大功率为1.16 ( W ) ，参考重量是0.02 ( KG ) ，开路电压为5.94 ( V ) ，工作电流是0.21 ( A ) ，工作电压为5.5 ( V ) ，加工定制是是，短路电流为0.227 ( A ) ，类型是滴胶太阳能电池板/组件，型号为SY-DJ5.5V210MA，底板是玻纤板，品牌为SY/申远，产品认证是ROHS，外形尺寸为150\*55 ( mm )