

## PA6日本宇部1013IU50 BK 耐冲击 耐热 尼龙6塑胶原料

产品名称	PA6日本宇部1013IU50 BK 耐冲击 耐热 尼龙6塑胶原料
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	pa6:耐冲击 1013IU:耐热 日本宇部:尼龙6塑胶原料
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

## 产品详情

UBE系列PA6同系列通用型号介绍

UBE Nylon 1013B Good Abrasion Resistance; Good Chemical Resistance

UBE Nylon 1015 GNKF Good Flow; Good Moldability; Good Surface Finish; Weldable

UBE Nylon 1015 UC2 Good Moldability; Good Surface Finish

UBE Nylon 1015GC6 Good Abrasion Resistance; Good Chemical Resistance

UBE Nylon 1015GC9 Metal Replacement Good Abrasion Resistance; Good Chemical

UBE Nylon 1022 C2 Film Barrier Resin; Food Contact Acceptable

UBE Nylon 1022 FDX99 Film Good Processability; High Clarity; Low Slip

UBE Nylon 1022 MT2 Monofilaments Good Flexibility; Good Processability

UBE Nylon 1022 T Monofilaments Good Processability; High Clarity

UBE Nylon 1022B Monofilaments Good Abrasion Resistance; Good Chemical

UBE Nylon 1024JI Fuel Lines Fuel Resistant; Good Processability; High Impact

UBE Nylon 1030 B Film; Sheet; Tubing Food Contact Acceptable; General Purpose

编辑本段简介

品名：聚酰胺6或尼龙6（PA6）

分子式： $[-NH-(CH_2)_5-CO]_n-$

性状：半透明或不透明乳白色结晶形聚合物

特性：热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好

燃烧鉴别方法：蓝底黄火焰，烧植物味

溶剂实验：耐环己酮和芳香溶剂

密度：1.13g/cm<sup>3</sup>

熔点：215

热分解温度：>300

平衡吸水率：3.5%

具有良好的耐磨性、自润滑性和耐溶剂性。

密度：(g/cm<sup>3</sup>) 1.14-1.15

熔点：215-225

拉伸强度：> 60.0Mpa

伸长率：> 30%

弯曲强度：90.0Mpa

缺口冲击强度：(KJ/m<sup>2</sup>) > 5

## 编辑本段应用范围

工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、

推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机

滑轮套、牛头刨床滑块、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、

活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等。