

# 山特ups/山特3c20ks总代理 山特ups电源总代理 山特在线式城堡系列

产品名称	山特ups/山特3c20ks总代理 山特ups电源总代理 山特在线式城堡系列
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:3C20KS 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡 凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

## 产品详情

产品编号：SANTAK 产品名称：山特在线式 C10KS 10KVA 规格：额定容量10000VA .负载8000W  
 产品备注：型号C10K .额定容量10000VA .负载8000W内设电池；型号C10KS .额定容量10000VA .负载8000W 外接电池 可以长延；型号3C10K 产品类别：山特C10KS-3C10KS 产品说明  
 产品简介 Castle UPS 6K(S)-10K(S) (2014) 是一款继承上一代城堡系列UPS 的品质，并在其基础上表现加出色的双转换在线式UPS。在有效解决9 种电力问题（断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或减幅震荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动）的基础上，C6-10K (2014) 大幅提高了其在可靠性、高效性、适应性和灵活性等方面的表现，\*满足了用户对稳定且不间断电力的需求。同时，其所具备的丰富的可扩展功能，也为满足用户的个性化需求提供了\*\*。技术参数  
 型号 C6K C6KS C10K C10KS 3C10KS 3C15KS 3C20KS 额定容量 6kVA 10kVA 15kVA 20kVA 输入配线 单相二线+地线 三相四线+地线 电压 c (176~276) VAC (304~478) VAC 入 频率 (46~54) Hz 输出电压 220\* (1+/-1%) VAC 频率与输入市电同步,并且同步范围可调〔市电模式〕出 50\* (1+/-0.1%) Hz〔电池模式〕 电流峰值比 3:01 波形 正弦波 备用时间 (满载/半载) >7'/20' ----- >5'/13' ----- 电池形式 Panasonic阀控式 (密封) 铅蓄电池 ----- Panasonic阀控式 (密封) 铅蓄电池 ----- 外接电池标称电压 ----- 240VDC ----- 240VDC 转换时间 零中断 载能力 105% ~ 130%10min, 130%以上1min 操作 温度 0 ~ 40 环境 湿度 20% ~ 90% 外观尺寸 (W\*D\*H) (mm\*mm\*mm) 248\*500\*460 重量 (净重) kg 57 20 67.5 22 27 35 35 全新升级 全新的功率设计和散热设计。通过使用强壮的电子器件，成熟的DSP 控制技术，来实现提供高可靠性不间断电力的目的 功率因数再次提高 功率因数由0.8 升级至0.9，相比传统UPS，带载量增加28%。创新的散热设计，体积小，功率密度高 高效率，强适应性 满载效率高达94%，半载时效率即可达到93.5%，ECO 模式下 效率可高达98%，为您节省了宝贵的能源。宽输入电压频率范围 (40Hz-70Hz)，适应不同的电力环境，\*\*兼容发电机，为您的设备提供优质的\*\* 人性化设计，为您量身定做

低静音设计，正常环境下UPS运行噪音低达47dB，为您的设备提供静谧无声的不间断电力供应 型号  
C6K C6KS C10K C10KS 3C10KS 3C15KS 3C20KS 额定容量 6kVA 10kVA 15kVA 20kVA 输 输入配线  
单相二线+地线 三相四线+地线 电压 c (176~276) VAC (304~478) VAC 入 频率 (46~54) Hz 输 电压  
220\* (1+/-1%) VAC 频率与输入市电同步,并且同步范围可调〔市电模式〕出  
50\* (1+/-0.1%) Hz〔电池模式〕 电流峰值比 3:01 波形 正弦波 备用时间 (满载/半载) >7'/20'  
----- >5'/13' ----- 电池形式 Panasonic阀控式 (密封) 铅蓄电池 -----  
Panasonic阀控式 (密封) 铅蓄电池 ----- 外接电池标称电压 ----- 240VDC ----- 240VDC 转换时间  
零中断 载能力 105% ~ 130%10min, 130%以上1min 操作 温度 0 ~ 40 环境 湿度 20% ~ 90%  
外观尺寸 (W\*D\*H) (mm\*mm\*mm) 248\*500\*460 重量 (净重) kg 57 20 67.5 22