青岛地区 200W单晶硅太阳能电池组件 欢迎来电订购

产品名称	青岛地区 200W单晶硅太阳能电池组件 欢迎来电订购
公司名称	郑州市天威新能源有限责任公司
价格	5.00/瓦
规格参数	加工定制:是 品牌:天威光电 型号:tws-200m
公司地址	荥阳市金寨乡北楚楼村
联系电话	0371-64777222 13849014111

产品详情

原材料的特点

电池片：采用高效率（15.5%以上）的单晶硅太阳能电池片封装，保证太阳能电池板发电功率充足。

玻璃：采用低鉄钢化绒面玻璃，在太阳能电池光谱响应的波长范围内(320-1100nm)透光率达91%以上，对于大于1200nm的红外光有比较高的反射率。此玻璃同时能耐太阳紫外光线的辐射，透光率不下降。

eva:采用加有抗紫外剂、抗氧化剂和固化剂的厚度为0.78mm的优质eva膜层作为太阳电池的密封剂和与玻璃、tpt之间的连接剂。具有较高的透光率和抗老化能力。

tpt：太阳电池的背面覆盖物-氟塑料膜为白色，对阳光起反射作用，因此对组件的效率略有提高，并因其具有较高的红外发射率。还可降低组件的工作温度，也有利于提高组件的效率。当然，此氟塑料首先具有太阳电池封装材料所要求的耐老化、耐腐蚀、不透气等基本要求。

边框：所采用的铝合金边框具有高强度，抗机械冲击能力强。

电池特性：具有稳定高效的光电转换效率。表面覆盖深蓝色氮化硅减反射膜，颜色均匀，外观精美。高品质、高效率的电池片，确保电池组件的输出功率。

电池组件特点：

采用高效率晶体硅太阳电池片

使用寿命长：≥25，衰减小。

无螺钉内置角键连接，紧固密封，抗机械强度高。

高透光率钢化玻璃封装，透光率和机械强度高。

采用密封防水多功能接线盒，确保组件使用安全。

具备良好的耐候性，防风，防雹。

有效抵御湿气和盐雾腐蚀，不受地理环境影响。

"供应青岛地区 200W单晶硅太阳能电池组件 欢迎来电订购"的最大功率为200（W），参考重量是20（KG），开路电压为21.6（V），工作电流是11.62（A），工作电压为34（V），加工定制是是，短路电流为13.94（A），类型是层压太阳能电池板/组件，型号为TWS-200M，品牌是天威光电，系统电压为36（V），产品认证是CE，外形尺寸为1650*990*50（mm）