

山特UPS电源3C20KS 20KVA 医疗设备

产品名称	山特UPS电源3C20KS 20KVA 医疗设备
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:3C20KS 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡 凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

产品详情

山特UPS电源3C20KS官方报价，山特UPS不间断电源20KVA厂家现货 7*24小时销售热线 深圳山特UPS应急电源销售与安装，

山特UPS电源3C20KS 20KVA工作模式：

工作方式：三进单出高频在线式

功率容量：10KVA ~ 20KVA

**的工作模式：

双变换在线式设计

采用输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99

外接电池数量可选：

电池数量16/18/20节可选

智能充电方式：

用户可设定充电电流，恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换

DSP全数字化控制：

数字化控制，控制系统较加稳定可靠

ECO功能：

ECO运行模式高效节能，降低用户使用成本

环境适应性强：

宽广的电压输入范围达208Vac~478Vac，避免频繁地切换至电池供电

UPS的输入频率范围大，接入各种燃油发电机均可稳定工作

LCD显示：

LCD/LED双重显示

保护周全可靠：

开机自诊断功能

输出过载、输出短路，逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能

静态电子旁路开关

人性化设计，为您量身定做

**低静音设计，正常环境下UPS运行噪音低至47dB，为您的

设备提供静谧无声的不间断电力供应

适应中国电网环境

输出功因0.8 - 适合负载的发展趋势，实现较强的带载能力。整机效率高达90%，降低UPS的电力损耗，节约用户的使用成本。采用有源功率因数校正技术（PFC），输

入功因接近1，大幅减少了对市电电网的污染。应对中国电网要求设计，提供宽广的输入电压范围，能适应恶劣的电网化境；优异的输入频率范围使UPS能够适应发电机等不同供电设备。

山特UPS电源(SANTAK)制造有限公司

山特城堡6-20KVA技术参数表

山特UPS		C6K	C6KS	C10K	C10KS	3C10KS	3C15KS	3C20KS	
型号									
额定容量		6KVA		10KVA			15KVA	20KVA	
输入	输入配线	单相 二线+地线				三相 四线+地线			
	电压范围	120 ~275V				210~475V			
	频率范围	46~64Hz 50/60Hz自适应							
	输入功因	>0.99				>0.95			
输出	电压范围	220x(1 ± 1%)VAC							
	频率范围	与市电同步							
	电流峰值比	3 : 1							
	功率因数	0.8							
**载能力	<105% , 长期运行/ 105%<load<125% >1min ;								
效率	Up to 90%								
电池电压	192V								
尺寸(宽*深*高mm)	248X500X460(标机高616)						248X500X616		
重量(kg)	57	18	67.5	20	27	35	35		