## 山特UPS电源3C20KS 20KVA 医疗设备

产品名称	山特UPS电源3C20KS 20KVA 医疗设备
公司名称	北京云汉星昴科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:3C20KS 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

## 产品详情

山特UPS电源3C20KS官方报价,山特UPS不间断电源20KVA厂家现货 7\*24小时销售热线 深圳山特UPS应急电源销售与安装,

山特UPS电源3C20KS 20KVA工作模式:

工作方式:三进单出高频在线式

功率容量:10KVA~20KVA

\*\*的工作模式:

双变换在线式设计

采用输入功率因数校正(PFC)技术,输入功因高达0.99

外接电池数量可选:

电池数量16/18/20节可选

智能充电方式:

用户可设定充电电流,恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换

DSP全数字化控制:

数字化控制,控制系统较加稳定可靠

ECO功能:

ECO运行模式高效节能,降低用户使用成本

环境适应性强:

宽广的电压输入范围达208Vac~478Vac,避免频繁地切换至电池供电

UPS的输入频率范围大,接入各种燃油发电机均可稳定工作

LCD显示:

LCD/LED双重显示

保护周全可靠:

开机自诊断功能

输出过载、输出短路, 逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能

静态电子旁路开关

人性化设计,为您量身定做

\*\*低静音设计,正常环境下UPS运行噪音低达47dB,为您的

设备提供静谧无声的不间断电力供应

适应中国电网环境

输出功因0.8 - 适合负载的发展趋势,实现较强的带载能力。整机效率高达90%,降低UPS的电力损耗,节约用户的使用成本。采用有源功率因数校正技术(PFC),输

入功因接近1,大幅减少了对市电电网的污染。应对中国电网要求设计,提供宽广的输入电压范围,能适应恶劣的电网化境;优异的输入频率范围使UPS能够适应发电机等不同供电设备。

山特UPS电源(SANTAK)制造有限公司

## 山特城堡6-20KVA技术参数表

山特UPS		C6K	C6KS	C10K	C10KS	3C10k	<b>&lt;</b> S	3C15KS	3C20KS	
型号										
	]		014) / 4		4016) / 4				4512) / A	0014) / 4
额定容量		6KVA 10KVA						15KVA	20KVA	
	输入配线			単相 二线+地线 三相 四线+地线						
	电压范围	1	75V			210~475V				
	频率范围	1	46~64Hz 50/60Hz自适应							
	输入功因 >0.99 >0.95									
输入										
	电压范围	1	220x(1 ± 1%)VAC							
	频率范围	1	与市电同步							
	电流峰值	比	3:1							
	功率因数		0.8							
输出										
**载能力			<105%, 长期运行/ 105% <load<125%>1min;</load<125%>							
效率			Up to 90%							
电池电压		192V								
尺寸(宽*深*高mm)		248X500X460(标机高616)					248X	500X616		
重量(kg)			57	18	67.5	20		27	35	35