

# 优质防波套管，镀锡铜编织防波套管

产品名称	优质防波套管，镀锡铜编织防波套管
公司名称	东莞市雅杰电子材料有限公司
价格	4.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:雅杰 型号:tz-tzx
公司地址	东莞市黄江镇胜前岗江北二路17号
联系电话	0769-89896219 13724470577

## 产品详情

### 铜编织线软连接简介及用途

东莞雅杰铜编织软连接系列使用于高低压电器，真空电器，高低压开关柜，电焊机，汽车，电力机车，电炉，矿用防爆电器，发电机组，碳刷导线的软连接、整流设备及相关产品软体连接用。采用裸铜线及镀锡铜线的编织带，用冷压方法压制而成。可根据客户要求镀锡镀银。

一、铜编织线制造方法：1、铜编织线采用优质圆铜线（0.10, 0.15, 0.20）或镀锡软圆铜线（0.10, 0.15）以多股（24.36.48锭）经单层或多层编织成。2、铜编织线的直流电阻率（20℃）不大于0.022  $\Omega$ .mm<sup>2</sup>/m,锡铜编织镀线的直流电阻率（20℃）不大于0.0234  $\Omega$ .mm<sup>2</sup>/m。三，铜编织线常用规格按平方可从0.5平方—120平方，按常规宽度可从1mm做到80mm宽，非标的话，可做到2000平方过10000a电流，宽度最大做到250mm宽。

二、铜编织带软连接：采用铜绞线、铜编织线作为导体，两端采用铜管，铜管表面镀锡处理，接头尺寸按客户要求生产，再通过冷压等特殊处理，做成软连接、软接地。导电率高、抗疲劳能力强。

"优质防波套管，镀锡铜编织防波套管"的型号为TZ-TZX，额定电流是100（A），峰值耐受电流为100（KA），品牌是雅杰，产品认证为CCC，加工定制是是，短路关合电流为100（KA），冲击耐受电压是1000（KV）