

工字钢电缆滑车 qy hc

产品名称	工字钢电缆滑车 qy hc
公司名称	上海强越电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:qy 型号:hc :
公司地址	嘉定区叶城路1288号5幢224室
联系电话	86 021 56771289/66306700 13681601026

产品详情

hc型电缆滑车系列为起重机小车供电的一种导电形式。它有走轮、支架、托板组成，将软电缆固定在托板上，由牵引架与电缆滑车同步，从而实现小车供电的目的。hc型电缆滑车系列分为中载荷型、重载荷型和轻载荷型，因此滑车行走轮为o80、o63、o50的三种。承载能力<50~150kg，每类按托板层数分为单层、双层、三层，每类中有三种形式。首端为电缆牵引车，终端为固定挂线架，中间为电缆滑车(见下图)。

说明

- 1、固定挂线架安装好后，后面应挂一挡铁。
- 2、调节牵引头，使小车在整个行程中不碰牵引孔的上下边缘为好。
- 3、电缆长度为起重机跨度的1.2倍加8米。
- 4、调整牵引钢丝绳，使其长度小于同节电缆长度，运行时由牵引钢丝绳受力。
- 5、当电缆直径不等时，电缆夹间应垫以软橡皮，使其外径基本相同，以便将电缆夹紧。
- 6、布电缆时，应考虑两面电缆托板受力均衡。
- 7、当电缆滑车为二层、三层时，要求不同。
- 8、滑车装置上的双垫圈为调整垫圈，当导轨不适时，把垫圈放在固定板的内侧，以调整轨距的宽窄，出厂是按导轨1160x88x6制照。

"供应工字钢电缆滑车"的品牌为qy，型号是HC