

## 稳频稳压电源（单进单出系列稳频稳压电源）

产品名称	稳频稳压电源（单进单出系列稳频稳压电源）
公司名称	济南能华机电设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:变压变频电源 品牌:济南能华
公司地址	山东省济南市高新区舜华路以西联合财富广场1号楼1-1506-1
联系电话	86-053168684888/85235777/85235999 15169197576

## 产品详情

### 1.产品简介

该系列稳频、稳压电源是一种在电网供电电压、供电频率均不稳定，电压畸变严重，存在闪变、跌落等综合性电压质量问题的情况下，用来保障电网中敏感设备供电品质的高精度电力电子设备。该电源利用国际先进的spwm逆变技术，采用交-直-交拓扑电路，输入、输出完全隔离，有效地克服了输入电网对输出的各种干扰，输出电压、频率不会随输入电网的变化而变化，输出为标准的正弦波输出，谐波含量小，失真度小，为设备的正常运行提供了良好的供电保障。该电源是目前先进的一种高精度的净化稳频、稳压电源。

### 2.技术参数：

型号	nh-0.5k-11	nh1k-11	nh3k-11	nh-5k-11
容量	500va	1kva	3kva	5kva
工作原理	igbt/spwm脉波宽度调制方式			
输入电压	220v ± 30%			
输入频率	50hz ± 30%			
输入相位	单相			
输出频率	50hz ± 0.01%			
输出电压	ac220v , ± 0.5%			
负载稳压率	± 1%			
波形失真度	2%			
反应时间	2ms			
显示精度	4位频率表	解析度0.1hz		
	4位电压表	解析度0.1v		

4位电流表	解析度0.01a
4位功率表	解析度0.1w
保护功能	过压保护、短路保护、过流保护、过载保护、过热保护
电表指示	四位数字式频率、电压、电流、功率及功率因数表
保护装置	过电流、过电压、过热、过载保护及告警装置
绝缘电抗	500vdc 20m
耐压绝缘	1800vac/5ma/1分钟
冷却方式	温控风扇冷却
工作温度	-10 ~ 60
存储温度	-25 ~ 70
相对湿度	0 ~ 90% (非凝结状态)
海拔高度	1500公尺
执行标准	《gb7260-87不间断电源设备》

"稳频稳压电源 (单进单出系列稳频稳压电源)"的输入电压为220,380 (V)，波形失真度是1 (%)，频率稳压度为1 (%)，输出电压是220,380 (V)，负载稳压率为1 (%)，电路方式是SPWM开关型，负载类型为混合型负载，加工定制是否，效率为90 (%)，应用范围是家电制造业，类型为变压变频电源，型号是NH，输出频率为50,60,400 (Hz)，品牌是济南能华，产品认证为ce，控制方式是脉冲宽度调制型，输入频率为50,60,400 (Hz)