

变频电源,交流电压可变电源

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 变频电源,交流电压可变电源 |
| 公司名称 | 深圳市拓普瑞电子有限公司 |
| 价格 | 1800.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:交流变频电源 品牌:华洋 |
| 公司地址 | 广东省深圳市宝安区西乡街道三围奋达高新科技园C栋1楼 |
| 联系电话 | 0755-29558358 18927421003 |

产品详情

高精度稳频稳压,旋钮式快速调节电压、频率 高精度显示：电压、电流、频率、有功功率、功率因数 输出频率：45~70hz、50hz、60hz、100hz、200hz、400hz 负载稳压率：±0.5% 波形失真度：2%(阻性负载) 频率稳定度：0.01% 反应时间：2ms 保护装置：过电压、过电流、过载、过高温及短路保护告警装置

| | | | |
|-----------|------------------|---------------------------------------|-----------|
| 型号hy | 9905 | 9001 | 9002 |
| 输出容量 | 500va | 1kva | 2kva |
| 电路方式 | igbt/pwm脉冲宽度调制方式 | | |
| 交流输入 | 单相220v/50hz,60hz | | |
| 交流输出 | 相数 | 单相 | |
| | 电压 | 低档 | 0v ~ 150v |
| | | 高档 | 0v ~ 300v |
| | 频率 | 45 ~ 70hz、50hz、60hz、100hz、200hz、400hz | |
| | 最大电流 | 0v ~ 150v | 4.2a |
| 0v ~ 300v | | 2.1a | 4.2a |
| 频率稳定率 | 0.01% | | |
| 负载稳压率 | ± 0.5% | | |
| 波形失真度 | 2% (阻性负载) | | |
| 反应时间 | 最大值2ms | | |

| | | |
|----------------|-------|--|
| 指示 /解 析度 | 数位频率表 | 4位数 解析度 0.1hz |
| | 数位电压表 | 4位数 解析度 0.1v |
| | 数位电流表 | 4位数 解析度 4a以下 : 0.001a 4a以上 : 0.01a |
| | 数位功率表 | 4位数 解析度 200w以下 : 0.1w 200w以上 : 1w |
| | 功率因数 | 4位数 解析度 0.001 |
| 保护装置 | | 电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温&短路并自动跳脱保护及告警装置。 |
| 冷却装置 | | 强制风扇冷却 |
| 环 境 | 工作温度 | 0 ~ 45 |
| | 相对湿度 | 0 ~ 90% (非凝结状态) |
| 尺寸(高 × 宽 × 深) | | 187 × 428 × 440 (单位 : mm) |

"变频电源,交流电压可变电源"的加工定制为是,类型是交流变频电源,品牌为华洋,型号是800180028003 990590019002,输入电压为200(V),输出电压是0-300(V),产品认证为CE