

# TYP8092/3防爆防腐转换开关 防爆防腐开关 防爆控制开关TYP8092

产品名称	TYP8092/3防爆防腐转换开关 防爆防腐开关 防爆控制开关TYP8092
公司名称	慈溪市亿联防爆电器有限公司
价格	108.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:亿联 型号:typ8092
公司地址	浙江省宁波市慈溪市崇寿镇海运村
联系电话	0574-63293268 15906546296

## 产品详情

适用范围：

1区、2区危场所.

iiia、iiib、iiic类爆炸性气体环境

产品特点：

外壳为增安型结构,采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂.

(smc)压制而成,外形美观,具有耐腐蚀,耐冲击,热稳壳体

和盖的接合面为曲面迷宫式结构,确保了较高的防护等级.

定性好等优良传良传统. 内装开关为隔爆型开关,极数可以根据用户要求自由叠加.

钢管和电缆布线均可. 符合gb3836-2000,iec60079.标准

要求.

慈溪市亿联防爆电器有限公司是一家专业从事工业照明灯具的研发、生产、销售于一体的民营高科技企业。产品被广泛应用于石油、化工、钢铁、冶金、电力、铁路、消防、矿山、公安、部队、防汛和抢险救灾等行业。公司主要生产防爆灯具,防爆电器,防爆防腐全塑荧光灯,防爆防爆洁净荧光灯,防爆防腐操作柱,防爆配电箱,防爆防腐接线箱,防爆插接装置,防爆防腐灯具,防爆防腐不锈钢灯,浙江防爆灯具,三防荧光灯,防爆防腐节能灯,防爆断路器,防爆出线管,防爆信号灯等100多款防爆防腐产品.

"TYP8092/3防爆防腐转换开关 防爆防腐开关 防爆控制开关TYP8092"的旋转角度为180（度），过载电流是16（A），型号为TYP8092，品牌是亿联，主要用途为1区2区危险场所化工石油，产品认证是CE，工作电压为220/380（V），寿命是10万（次），加工定制为是