

# 科华UPS不间断电源YTG3320工频机三进三出20KVA 18kw内置隔离变压器

产品名称	科华UPS不间断电源YTG3320工频机三进三出20KVA 18kw内置隔离变压器
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华UPS电源 型号:YTG3320 产地:厦门
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

品牌

科华

产品特性

在线式

设备类型

在线式UPS

上市时间

2022

货源类别

\*\*\*

额定容量

20KVA

输出电压范围

220V

输入电压范围

220V

备用时间

可选

转换时间

0ms

产品尺寸

500\*485\*1750mm

重量

170kg

OEM

不可OEM

快出货时间

1-3天

是否支持一件代发

支持

发票

提供发票

售后服务

全国联保

包装清单

参考说明书

成色

\*\*\*

颜色

黑色

可售卖地

全国

型号

YTG3320

技术参数

型号	YDC9101S/H/H-BYDC9102S/H/H-BYDC9103S/H/H-BYDC9106S/H	YDC9110S/H
额定容量 (kVA / 1 / 0.8 kW)	2 / 1.6                      3 / 2.4                      6 / 4.8	10/8
主路输入规格		
额定输入电压 (Vac)	220                      220 / 230 / 240	
输入电压范围 (Vac)	115 ~ 295                      120 ~ 276	
相数	单相三线	
输入频率范围 (Hz)	40 ~ 70                      50Hz: 45~55; 60Hz: 54~66 (50/60自适应)	
输入功率因数	0.99	
旁路输入规格		
额定输入电压 (Vac)	220                      220 / 230 / 240	

UPS类型	在线式 (机架式, 立式)
额定容量	20KVA
额定电压	380/400/415 (L-L)
整机效率	94%
输入电压范围	348V
输入频率范围	40-70Hz
输出电压范围	380/400/415 ± 1%V
输出频率范围	市电正常, 自动同步跟踪, 市电异常, 本机50 (60) ± 0.2%Hz
输出电压波形	正弦波, THD < 2% (非线性)
接口端口	RS485, RS232, SNMP, 干接点通信,
面板显示	LCD液晶显示输入电压, 输出电压, 负载大小, 电池电压, 电池容量等运行参数
报警功能	市电异常, UPS故障, 电池欠压, 输入过载

	入欠过频率
过载能力	过载5%满载持续10m电池欠压满输出电压in输
工作环境	工作温度：-5-40 ，相对湿度：0-95%（无冷凝）
噪音值(dBA)	60dB
外观尺寸	500 × 600 × 1180mm
产品重量	260kg

## 高可靠性设计

标配输出隔离变压器，具备良好的抗负载冲击和短路保护能力，工频设计更适应电力不稳的复杂电网环境。

采用自主的无主从自适应并联技术，根据业务发展任意进行在线升级或扩容，满足“边成长、边建设”需求。

具备逆变输出短路保护、市电输入高压保护、UPS输出高低压保护、电池极性反接保护、过温保护、过载保护、电池过充保护。

科华UPS电源YTG3320工频机高性能设计，绿色环保

双DSP全数字化控制技术，整机精度高，运算速度快。

科华UPS电源YTG3320工频机宽范围电压输入设计，市电输入范围可达 $\pm 25$ ，允许的市电频率可达40~65 Hz，特别适用于中国电网环境。

符合标准EMC电磁兼容特性（GB7260.2），降低、避免各类辐射、传导干扰，构建纯净电网环境。

灵活监控，维护简便

中/英文LCD液晶显示，可实时记录UPS工作状态、参数信息等，方便用户对UPS的管理。

可查看交流输入异常记录、过载记录、故障记录、电池欠压记录、保护动作历史记录等

科华UPS电源YTG3320工频机自主MMBM智能电池管理功能

无风险双模式电池在线测试功能

充电电压温度补偿功能

电池放电终止电压智能调节功能

电池极性反接保护和告警

自动设定充电电池功能

品牌

科华

执行质量标准

UPS性能标准

输入电压范围

275-485VacVAC

设备类型

在线式UPS

标称容量

16KW

效率

80%

相数

三相

防护等级

IP20

噪音

50dB

通讯接口

RS232/USB

上市时间

2020

货源类别

现货

额定容量

20KVA

输出电压范围

380V/400/415Vdc

备用时间

三相电源

转换时间

0S

OEM

不可OEM

快出货时间

1-3天

是否支持一件代发

支持

发票

提供发票

售后服务

全国联保

包装清单

标准配置

成色

全新

颜色

黑色

可售卖地

全国

型号

YTG3320

电磁屏蔽 可靠的电容特性

过机构和公司的电球兼容测试，包括传导、抗扰  
皮等专项内容，电磁兼容特性优异，可以适合亮频遥信、广电声像系统场合的应用

降低、避免各类干扰，保证电同纯净

· 特划防护技术设计,让设备重要控制电路时刻处于“电进开藏空”之中，更放心“

技术成熟 设计

输出隔离变压器可意性亮、月有极强的航冲击、抗经路特性，为所接

关键负载提供大限度的保护

业内成熟的相控整流技术，造应各种思房工业电网环境，可意性极赛强化的维合结构机柜,可选配各类 P  
防护，适用于各种恶务工业环境睿优化电路设计，提赛电格集成度与抗于扰能力。性能更加稳定

独立双风道结构

双凤避设计，热效果好，冷却效李亮，有效保护关键招件、驻长UPS 使用寿命

关键部件冗余设计

@系统的工作电悲电落采用冗余设计，有效提亮系统运行的可惠性功率是件元余量大，具有题强过载和  
短路保护炮力，保障设备安全

超强电网适应性 轻松应对恶劣用电环境

超亮的电压及 频车输入范里，对电网具有超强适应性

》免频紫的市电/电池切换，即使在使用不稳定的交流电源(如工业临时用电，柴油发动机》供电时也紫  
够避免不必要的市电/电池

切换，延长落电池工作寿命

品牌

科华

执行质量标准

UPS性能标准

输入电压范围

275-485VacVAC

设备类型

在线式UPS

标称容量

18KW

调制方式

脉宽调制(PWM)

电源名称

UPS不间断电源

防护等级

IP20

噪音

50dB

通讯接口

RS232/USB

上市时间

2020

货源类别

现货

额定容量

20KVA

输出电压范围

380V/400/415Vdc

备用时间

30分

转换时间

0秒

OEM



可OEM

快出货时间

1-3天

是否支持一件代发

支持

发票

提供发票

售后服务

全国联保

包装清单

标准配置

成色

全新

颜色

黑色

可售卖地

全国

型号

YTG/B3320

灵活的组网监控管理功能

通过RS232/RS485数据通讯接口、SNMP网络适配器，配合UPS智能监控软件，让用户对UPS的运行情况了如指掌。

人性管理 维护简便

中/英文LCD液晶显示，可实时记录UPS工作状态、参数信息等，方便用户对UPS的管理。

交流输入异常记录

过载记录

故障记录

电池欠压记录

保护动作历史记录等

绿色环保

符合国家标准EMC电磁兼容特性 (GB7260.2) , 降低、避免各类辐射、传导干扰 , 构建纯净电网环境。

完善的整机保护功能

逆变输出短路保护

UPS输出高低压保护

过温保护

市电输入高压保护

电池极性反接保护

过载保护

电池过充保护

自主专利MMBM智能电池管理功能

无风险双模式电池在线测试功能

电池放电终止电压智能调节功能自动设定充电电池功能

充电电压温度补偿功能电池极性反接保护和告警

增值选件:

自主专利MMBM智能化电池监控管理系统

实时监测电压、电流、电池温度等

智能分析电池工作状态

系统异常声光告警

○实时状态记录保存功能

ORS232、RS485接口远程监控功能

、休眠唤醒功能

管理方便 , 安装简便

输入隔离变压器

无源/有源滤波抑制器

旁路隔离变压器

SNMP