

Balboa软管泵Balflex20

产品名称	Balboa软管泵Balflex20
公司名称	南京巴尔博瓦流体技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省南京市栖霞区红枫工业园
联系电话	18956310244 19951655722

产品详情

软管泵BalFlex20	
软管泵BalFlex20	
型号：软管泵BalFlex20	
持续额定流：600L/hr	
压力范围：0-8bar	
功率范围:0.25-0.55	
软管材质：NR,NBR,EPDM,CSM,FKM	
泵体材质：EU-GS400	
凸轮材质：EU-GS400	

BalFlex系列软管蠕动泵的设计具备其他的功能。在很多对泵系统有要求的场合广泛使用。例如:

- 1 软管蠕动泵可输送磨损性的和高黏度的介质：软管对介质磨损性没有限制，不存在密封，也没有其他部件和介质接触
- 2 软管蠕动泵可输送不可切断的介质：温和的泵送不会对介质产生任何损坏
- 3 高黏度的介质：产生出软管蠕动泵真空来吸入介质
- 4 结晶介质：没有阀门或拐角导致结晶体的产生而将通道堵塞
- 5 计量使用：介质不能回流使得泵送介质的量稳定
- 6 维修费用高的场合：软管是磨损的部件，维修时间短
- 7 自吸使用的场合：泵可以干转，润滑在软管的外部完成
- 8

含固体物质多的介质：最高可输送含80%固体物质的介质，如采矿等 9

吸入口有堵塞的场合：泵可以干转，而且可以倒转排出堵塞物 10

软管蠕动泵适用于防爆的场合：泵内部没有金属和金属之间的接触